

审批意见:

衡环表[2019]4号

河北旭光橡胶制品有限公司年产1000套盆式支座、2千米伸缩缝项目环境影响报告表收悉。经研究,批复如下:

拟建项目位于冀州市工业聚集区,总投资170万元,其中环保投资32万元,占总投资的18.8%,占地面积2340m²。新购置数、车床、数控火焰切割机、喷砂机、喷漆房等设备28台(套)。主要原辅材料为水性漆、铸件、焊丝、润滑油等,项目建成后,年产1000套盆式支座、2千米伸缩缝。冀州区发展改革创新局已备案(冀州发改备字【2018】176号),项目签订土地租赁协议,所租土地具有土地证(冀国用【2016】第00403号),冀州高新技术产业开发区同意入园,项目符合产业政策、土地利用规划和园区规划。经研究,项目从环保角度建设可行,同意该环境影响报告表做为项目工程设计、建设及环境管理的依据。项目建设要重点注意以下内容:

1、喷淋罐废水经絮凝沉淀后循环使用、循环冷却水循环使用,不外排。职工生活废水经化粪池处理后通过市政排水管网排入冀州区绿园污水处理厂。喷砂、电焊工序废气经脉冲布袋除尘器处理后,经15m排气筒达标排放;喷漆房内设稳压排风系统,使其保持微负压,废气采用水喷淋+过滤棉+UV-OH空气净化设备+活性炭处理后,经15m排气筒达标排放。废边角料统一收集外售、生活垃圾统一收集后交环卫部门处理;废活性炭、废UV灯管、漆渣及过滤棉、废漆桶、废絮凝剂、废润滑油桶、废催化剂属危险废物,定期送有资质的单位进行无害化处理。要落实危险废物临时储存场所的防渗、防雨、防晒措施,并设置危废标志。噪声污染源主要为车床、喷砂机等设备产生的噪声,选用低噪声设备、基础减震、室内安置等措施降低噪声,确保厂界噪声达标。所有环保治理措施与生产设施分表计电,有机废气按照相关要求设置超标报警装置,并与生态环境部门联网。在报告表确定的100米卫生防护距离内禁止建设居民、学校、医院等永久性环境敏感点。

以上措施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

2、喷漆过程中的非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物



由扫描宝用户创建



你的贴身口袋
扫描仪

扫描下载扫描宝

排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装业标准排放限值和表2其他企业边界大气污染物浓度限值;漆雾颗粒执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源颗粒物(染料尘)二级排放标准限值要求;喷砂、电焊工序产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求及无组织排放监控浓度限值要求;生活废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准及冀州区绿园污水处理厂进水水质要求;本项目夜间不生产,厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类昼间标准;一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单规定;危险废物执行《危险废物鉴别标准》(GB5085.1~7-2007)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)。

4、项目总量控制污染物排放量为:COD: 0t/a; NH₃-N: 0t/a; NO_x: 0t/a; SO₂: 0t/a; 颗粒物: 2.988t/a; 非甲烷总烃: 0.36t/a。

项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动,应重新报批环评文件。自环评文件批准之日起,如超过5年方决定工程开工建设的,环评文件应当报我局重新审核。

5、项目竣工后,你单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序,对配套建设的环境保护设施进行验收,编制验收报告,并依法向社会公开。该项目配套建设的环境保护设施经验收合格,方可投入生产或者使用。

6、项目的日常管理工作由衡水市生态环境局冀州区分局负责。

经办人: 



由扫描宝用户创建



你的贴身口袋
扫描仪

扫描下载扫描宝