

关于年产电子接插件 1500 万根技术改造项目 环境影响报告表的批复

六环表复[2018] 065 号

丸仁电子（南京）有限公司：

你公司报批的《年产电子接插件 1500 万根技术改造项目环境影响报告表》收悉，根据环评结论，并经局项目审查小组会议研究，从环境保护角度考虑，作出如下审批意见：

一、项目地址位于六合经济开发区龙华路 2 号，投资 350 万元，依托现有厂房，购置相关设备，新增浸锡、焊接、上胶、烘干、印字等工序，技改完成后，原项目产能不变。

二、建设单位在项目实施时应认真执行环评所提各项污染防治措施，并重点做好以下几项工作：

1、项目按照“以新带老”原则，统一排水管网，实施雨污分流，分别设雨污水排口各一个，并做好与园区雨污水管网的衔接工作。食堂废水经隔油池处理、生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准，其中总磷、氨氮达《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）中 B 等级标准后排入园区污水管网至六合区污水处理厂集中处理。

2、项目浸锡焊接工艺产生的颗粒物经集气罩收集、点胶烘干及印字过程产生的有机废气经集气罩收集+活性炭吸附装置处理后一并通过 15 米高排气筒排放，废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准，VOCs 参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表 2、表 5 标准。

3、优先选用低噪声设备，各噪声源须落实隔声降噪等措施，同时合理布局噪声设备的位置，确保厂界噪声符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准。

4、落实固体废物分类收集、综合利用和安全处置措施。废包装桶、废活性炭等危险废物安全收集后送有资质单位处置，转移时按规定办理环保审批手续；废锡渣收集后外售；生活垃圾等收集后由环卫部门统一处理。

5、各污染物排放口应设置便于采样的监测点和排污口标志，并按要求进行规范化设置。

三、项目建设须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

四、本批复自下达之日起，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，或五年后方开工建设的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

2018 年 10 月 11 日

