

副本

中华人民共和国
特种设备生产许可证

Production License of Special Equipment
People's Republic of China

编号：TS2751334-2026

单位名称：德阳市迪信佳阀门制造有限公司

住 所：四川省德阳市旌阳区工业集中发展区韶山路北段

制造地址：四川省德阳市旌阳区工业集中发展区韶山路北段

经审查，获准从事以下特种设备生产活动：

许可项目	许可子项目	许可参数	备注
压力管道元件 制造	压力管道阀门 (金属阀门) (B)	-	具体产品范围见型式试 验证书；
压力管道元件 制造	压力管道管件 (锻制管件)	-	不含自行锻造锻坯
压力管道元件 制造	压力管道法兰 (钢制锻造法 兰)	-	不含自行锻造锻坯
压力管道元件 制造	元件组合装置	-	限燃气调压装置、流量 计(壳体)、锅炉范围 内管道和长输油气管道 使用的工厂化预制管段

发证机关：四川省市场监督管理局

(发证机关公章)

有效期至：2026年09月22日

发证日期：2022年09月23日





国家防爆

防爆合格证

制造单位 德阳市迪信佳阀门制造有限公司
(四川省德阳市旌阳区工业集中发展区韶山路北段)

产品名称 智能差压流量计

型号规格 QJG02-X 24VDC

防爆标志 Ex db IIB T6 Gb

产品标准 Q/DXJ 001-2023

总装图号 QGJ02-X-00

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB/T3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》
GB/T3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事:

- 1.外壳防护等级: IP65。
- 2.环境温度: -20~+60℃。
- 3.本产品安装使用时,应配用已取得防爆合格证且防爆标志为 Ex db IIC Gb, 外壳防护等级不低于 IP65 的电缆引入装置, 保证隔爆螺纹连接尺寸符合 GB3836.2 的规定。
- 4.产品使用时应考虑介质温度的影响, 确保不超过 T6 温度组别。

中心主任

颁发日期



本证有效期

2023年03月06日至2028年03月05日



南阳防爆电气研究所
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



中华人民共和国
计量器具型式批准证书

德阳市迪信佳阀门制造有限公司

根据中华人民共和国计量法第十三条和中华人民共和国计量法实施细则有关规定,对你单位申请型式批准的计量器具新产品经审查合格,现予批准,并可使用以下标志和编号:



批准人:

张光伟

证书编号: 2009F048-51

经批准的计量器具新产品(名称、型号):

差压式流量计(阀式孔板节流装置)

(K)GKF. (K)HKF. (K)FKF

DN(50~600)mm; PN(1.6~16)MPa

(K)JKF DN(50~150)mm;PN(1.6~10)MPa

流出系数不确定度: $U=0.5\%$ ($k=2$)

—— 以下空白 ——

发证日期: 2009年12月14日

发证机关(盖章):





中华人民共和国
计量器具型式批准证书

德阳市迪信佳阀门制造有限公司_____:

根据中华人民共和国计量法第十三条和中华人民共和国计量法实施细则有关规定,对你单位申请型式批准的计量器具新产品经审查合格,现予批准,并可使用以下标志和编号:



批准人:

李学海

证书编号: 2015F001-51

经批准的计量器具新产品(名称、型号):

智能差压流量计(流量计算机) QJG02-X

差压最大允许误差: $\pm 0.2\%FS$

压力最大允许误差: $\pm 0.2\%FS$

温度最大允许误差: $\pm 0.5^{\circ}C$

瞬时流量允许误差: $\pm 0.05\%$

累计流量允许误差: $\pm 0.02\%$

—— 以下空白 ——

发证日期: 2015年02月15日

发证机关(盖章):

