



中华人民共和国

计量器具型式批准证书

江苏丙辰电子有限公司

根据中华人民共和国计量法第十三条和中华人民共和国计量法实施细则有关规定，对你单位申请型式批准的计量器具新产品经审查合格，现予批准，并可使用以下标志和编号：



2012F156-32

批准人：

孙君雷

经批准的计量器具新产品（名称、型号）：

- 1、智能水表 BCZS-15 规格：DN15mm
常用流量 $Q=2.5\text{m}^3/\text{h}$ 量程比： $Q/Q_n=80$ ； $Q/Q_n=1.6$ 温度等级：T30
压力等级：MAP10 压力损失等级： Δp_{63} 上游流场敏感度等级：U10；
下游流场敏感度等级：D5 环境严酷度等级：B级 电磁环境条件等级：E1
不可测反向流 准确度等级：2级
- 2、智能水表 BCZS-20 规格：DN20mm 常用流量 $Q=4.0\text{m}^3/\text{h}$
量程比： $Q/Q_n=80$ ； $Q/Q_n=1.6$ 温度等级：T30 压力等级：MAP10
压力损失等级： Δp_{63} 上游流场敏感度等级：U10；下游流场敏感度等级：D5
环境严酷度等级：B级 电磁环境条件等级：E1 不可测反向流 准确度等级：2级
- 3、智能水表 BCZS-25 规格：DN25mm
常用流量 $Q=6.3\text{m}^3/\text{h}$ 量程比： $Q/Q_n=80$ ； $Q/Q_n=1.6$
温度等级：T30 压力等级：MAP10 压力损失等级： Δp_{63}
上游流场敏感度等级：U10；下游流场敏感度等级：D5 环境严酷度等级：B级
电磁环境条件等级：E1 不可测反向流 准确度等级：2级

以下空白

发证日期：二〇一三年一月三十日

发证机关（盖章）：



中华人民共和国

计量器具型式批准证书

江苏丙辰电子有限公司：

根据中华人民共和国计量法第十三条和中华人民共和国计量法实施细则有关规定，对你单位申请型式批准的计量器具新产品经审查合格，现予批准，并可使用以下标志和编号：



2016F128-32

批准人：

黄运海

经批准的计量器具新产品（名称、型号）：

- 1、旋翼式密封水表
型号：LXSY系列 规格：DN(15~40)mm
(1) 常用流量： $DN15\text{mm}:Q=2.5\text{m}^3/\text{h}$ ； $DN20\text{mm}:Q=4.0\text{m}^3/\text{h}$ ；
 $DN25\text{mm}:Q=6.3\text{m}^3/\text{h}$ ； $DN32\text{mm}:Q=10\text{m}^3/\text{h}$ ；
 $DN40\text{mm}:Q=16\text{m}^3/\text{h}$
(2) 量程比： $Q/Q_n=80$ ； $Q/Q_n=1.6$
(3) 温度等级：T30
(4) 压力等级：MAP16
(5) 压力损失等级： Δp_{63}
(6) 上游流场敏感度等级：U10；下游流场敏感度等级：D5
(7) 不可测反向流
准确度等级：2级
- 2、螺翼式水表
型号：LXL系列 规格：DN(50~200)mm
(1) 常用流量： $DN50\text{mm}:Q=25\text{m}^3/\text{h}$ ； $DN65\text{mm}:Q=40\text{m}^3/\text{h}$ ；
 $DN80\text{mm}:Q=63\text{m}^3/\text{h}$ ； $DN100\text{mm}:Q=100\text{m}^3/\text{h}$ ；
 $DN125\text{mm}:Q=160\text{m}^3/\text{h}$ ； $DN150\text{mm}:Q=250\text{m}^3/\text{h}$ ；
 $DN200\text{mm}:Q=400\text{m}^3/\text{h}$
(2) 量程比： $Q/Q_n=50$ ； $Q/Q_n=1.6$
(3) 温度等级：T30
(4) 压力等级：MAP16
(5) 压力损失等级： Δp_{63}
(6) 上游流场敏感度等级：U10；下游流场敏感度等级：D5
(7) 不可测反向流
准确度等级：2级

以下空白

发证日期：二〇一六年十二月十九日

发证机关（盖章）：





中华人民共和国
制造计量器具许可证



(苏)制 00000140-5 号 (1)

生产场所: 新沂市经济技术开发区
北京西路 113 号

(许可证到期三个月前, 向本局申请复查换证)

江苏丙辰电子有限公司:

根据《中华人民共和国计量法》的规定, 对你单位制造下列计量器具的生产条件、产品质量和计量法制管理考核合格, 特发此证。

序号	计量器具名称	型号	规格	准确度
1、	智能水表	BCZS-15	规格: DN15mm	
常用流量 $Q_3=2.5\text{m}^3/\text{h}$ 量程比: $Q_3/Q_1=80$; $Q_3/Q_2=1.6$				
温度等级: T30 压力等级: MAP10 压力损失等级: Δp_{63}				
上游流场敏感度等级: U10; 下游流场敏感度等级: D5				
气候环境等级: B 级 电磁环境条件等级: E1				
不可测反向流 准确度等级: 2 级				
2、	智能水表	ECZS-20	规格: DN20mm	
常用流量 $Q_3=4.0\text{m}^3/\text{h}$ 量程比: $Q_3/Q_1=80$; $Q_3/Q_2=1.6$				
温度等级: T30 压力等级: MAP10 压力损失等级: Δp_{63}				
上游流场敏感度等级: U10; 下游流场敏感度等级: D5				
气候环境等级: B 级 电磁环境条件等级: E1				
不可测反向流 准确度等级: 2 级				

以下空白

发证单位 (盖章): 
发证日期: 2017 年 03 月 28 日
有效日期: 2020 年 03 月 27 日止



中华人民共和国
制造计量器具许可证



(苏)制 00000140-5 号 (2)

生产场所: 新沂市经济技术开发区
北京西路 113 号

(许可证到期三个月前, 向本局申请复查换证)

江苏丙辰电子有限公司:

根据《中华人民共和国计量法》的规定, 对你单位制造下列计量器具的生产条件、产品质量和计量法制管理考核合格, 特发此证。

序号	计量器具名称	型号	规格	准确度
3、	智能水表	BCZS-25	规格: DN25mm	
常用流量 $Q_3=6.3\text{m}^3/\text{h}$ 量程比: $Q_3/Q_1=80$; $Q_3/Q_2=1.6$				
温度等级: T30 压力等级: MAP10 压力损失等级: Δp_{63}				
上游流场敏感度等级: U10; 下游流场敏感度等级: D5				
气候环境等级: B 级 电磁环境条件等级: E1				
不可测反向流 准确度等级: 2 级				
4、	旋翼式液封水表	型号: LXSX 系列	规格: DN(15~40)mm	
常用流量: DN15mm: $Q_3=2.5\text{m}^3/\text{h}$; DN20mm: $Q_3=4.0\text{m}^3/\text{h}$; DN25mm: $Q_3=6.3\text{m}^3/\text{h}$; DN32mm: $Q_3=10\text{m}^3/\text{h}$; DN40mm: $Q_3=16\text{m}^3/\text{h}$;				
量程比: $Q_3/Q_1=80$; $Q_3/Q_2=1.6$ 温度等级: T30				
压力等级: MAP16 压力损失等级: Δp_{63}				
上游流场敏感度等级: U10 下游流场敏感度等级: D5				
不可测反向流 准确度等级: 2 级				

以下空白

发证单位 (盖章): 
发证日期: 2017 年 03 月 28 日
有效日期: 2020 年 03 月 27 日止



中华人民共和国
制造计量器具许可证



(苏)制 00000140-5 号⁽³⁾

生产场所: 新沂市经济技术开发区
北京西路 113 号
(许可证到期三个月前, 向本局申请复查换证)

江苏丙辰电子有限公司:

根据《中华人民共和国计量法》的规定, 对你单位制造下列计量器具的生产条件、产品质量和计量法制管理考核合格, 特发此证。

序号 计量器具名称 型号 规格 准确度
5、螺翼式水表 型号: LXL 系列 规格: DN(50~200)mm
常用流量: DN50mm: $Q_3=25\text{m}^3/\text{h}$; DN65mm: $Q_3=40\text{m}^3/\text{h}$;
DN80mm: $Q_3=63\text{m}^3/\text{h}$; DN100mm: $Q_3=100\text{m}^3/\text{h}$;
DN125mm: $Q_3=160\text{m}^3/\text{h}$; DN150mm: $Q_3=250\text{m}^3/\text{h}$;
DN200mm: $Q_3=400\text{m}^3/\text{h}$
量程比: $Q_3/Q_1=50$; $Q_2/Q_1=1.6$
温度等级: T30 压力等级: MAP16 压力损失等级: Δp_{63}
上游流场敏感度等级: U10
下游流场敏感度等级: D5
不可测反向流
准确度等级: 2 级
以下空白

发证单位 (盖章):
发证日期: 2017 年 03 月 28 日
有效日期: 2020 年 03 月 27 日止



中华人民共和国
计量器具型式批准证书

徐州丙辰电子有限公司

根据中华人民共和国计量法第十三条和中华人民共和国计量法实施细则有关规定, 对你单位申请型式批准的计量器具新产品经审查合格, 现予批准, 并可使用以下标志和编号:



批准人:

孙居崇

经批准的计量器具新产品 (名称、型号):

热量表
型 号: BCLR-15C~BCLR-80C
规 格: DN15~DN80
温度范围: (4~95) °C
温差范围: (3~90) K
环境等级: A 类
准 确 度: 2 级、3 级

以下空白

发证日期: 二〇一七年三月六日
发证机关 (盖章):





中华人民共和国

计量器具型式批准证书

江苏丙辰电子有限公司

根据中华人民共和国计量法第十三条和中华人民共和国计量法实施细则有关规定，对你单位申请型式批准的计量器具新产品经审查合格，现予批准，并可使用以下标志和编号：



2014F023-32

批准人：

孙居雷

经批准的计量器具新产品（名称、型号）：

热量表
型号：BCLR-100C~BCLR-200C
规格：DN100~DN200
温度范围：(4~95)℃
温差范围：(3~90)K
环境等级：A
准确度：2级、3级

以下空白



发证日期：二〇一四年六月 日

发证机关（盖章）：



中华人民共和国 制造计量器具许可证



(苏)制 00000140号 -3

生产场所：新沂市经济技术开发区

(许可证到期三个月前，向本局申请复查换证)

第1页/共1页

江苏丙辰电子有限公司：

根据《中华人民共和国计量法》的规定，对你单位制造下列计量器具的生产条件、产品质量和计量法制管理考核合格，特发此证。

序号	计量器具名称	型号	规格	准确度
1、	热量表			
	规格型号:	BCLR-100C~BCLR-200C	DN100~DN200	
	测量范围:	温度范围: (4~95)℃		
	温差范围:	(3~90)K		
	环境等级:	A		
	准确度等级:	2级、3级		
2、	热量表			
	规格型号:	BCLR-15C~BCLR-80C	DN15~DN80	
	测量范围:	温度范围: (4~95)℃		
	温差范围:	(3~90)K		
	环境等级:	A		
	准确度等级:	2级、3级		
	以下空白			

发证单位

(盖章)

发证日期：2017年09月19 日

有效日期：2020年09月18 日止