



四、检测结果

表 4-1: 有组织废气检测结果

采样时间	检测点位	检测项目	单位	检测结果					执行标准号及标准值	达标情况
				1	2	3	最大值	平均值		
2023.9.13	废气处理设施南侧进口	标干流量	m ³ /h	10657	10403	10467	10657	10509	—	—
		非甲烷总烃浓度	mg/m ³	19.1	19.2	19.1	19.2	19.1	—	—
	废气处理设施北侧进口	标干流量	m ³ /h	5570	5324	5085	5570	5326	—	—
		非甲烷总烃浓度	mg/m ³	18.7	19.1	19.0	19.1	18.9	—	—
	印刷、彩印装订处理设施废气排放口（15米）	标干流量	m ³ /h	16159	16603	16576	16603	16446	—	—
		非甲烷总烃浓度	mg/m ³	6.06	6.16	6.44	6.44	6.22	DB 13/2322-2016 表 1 (≤50)	达标
		非甲烷总烃排放速率	kg/h	0.098	0.102	0.107	0.107	0.102	—	—
		苯浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	ND	DB 13/2322-2016 表 1 (≤1)	达标
		苯排放速率	kg/h	<4.848 ×10 ⁻⁵	<4.981 ×10 ⁻⁵	<4.973 ×10 ⁻⁵	<4.981 ×10 ⁻⁵	<4.934 ×10 ⁻⁵	—	—
		甲苯浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	ND	—	—
		甲苯排放速率	kg/h	<4.848 ×10 ⁻⁵	<4.981 ×10 ⁻⁵	<4.973 ×10 ⁻⁵	<4.981 ×10 ⁻⁵	<4.934 ×10 ⁻⁵	—	—
		二甲苯浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	ND	—	—
		二甲苯排放速率	kg/h	<4.848 ×10 ⁻⁵	<4.981 ×10 ⁻⁵	<4.973 ×10 ⁻⁵	<4.981 ×10 ⁻⁵	<4.934 ×10 ⁻⁵	—	—
		甲苯+二甲苯浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	ND	DB 13/2322-2016 表 1 (≤15)	达标
		非甲烷总烃去除率	%	66.2					DB 13/2322-2016 表 1 (≥70)	不达标

1、注：“ND”表示未检出。

2、非甲烷总烃去除率不达标，依据《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）中4.1.4要求，对车间口非甲烷总烃浓度加以判定，结果见表4-2。

