

固定污染源排污登记表

(☒首次登记 ☐延续登记 ☐变更登记)

单位名称 (1)		贵州玉山九鼎科技有限公司			
省份 (2)	贵州省	地市 (3)	毕节市	区县 (4)	金沙县
注册地址 (5)		贵州省毕节市金沙县岩孔街道金沙经济开发区玉山路南段			
生产经营场所地址 (6)		贵州省毕节市金沙县岩孔街道金沙经济开发区玉山路南段			
行业类别 (7)		塑料零件及其他塑料制品制造			
其他行业类别					
生产经营场所中心经度 (8)		106°16'52.43"	中心纬度 (9)		27°30'53.35"
统一社会信用代码 (10)		91520523MAAJT65419	组织机构代码/其他注册号 (11)		
法定代表人/实际负责人 (12)		颜林	联系方式		18090872759
生产工艺名称 (13)		主要产品 (14)		主要产品产能	计量单位
喷釉		酒瓶		3000	万只
注塑+UV 镀膜		瓶盖		5	亿只
燃料使用信息 ☐ 有 ☒ 无					
涉 VOCs 辅料使用信息 (使用涉 VOCs 辅料 1 吨/年以上填写) (15) ☐ 有 ☒ 无					
废气 ☒ 有组织排放 ☐ 无组织排放 ☐ 无					
废气污染治理设施 (16)		治理工艺		数量	
挥发性有机物处理设施		活性炭光氧一体机+15m 高烟囱排放		2	
排放口名称 (17)		执行标准名称		数量	
排气筒		大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996		2	
废水 ☒ 有 ☐ 无					
废水污染治理设施 (18)		治理工艺		数量	
沉淀池		物理处理法		2	
工业固体废物 ☒ 有 ☐ 无					
工业固体废物名称		是否属于危险废物 (20)		去向	
废弃包装材料		☐ 是 ☒ 否		☐ 贮存: ☐ 本单位/ ☐ 送 ☐ 处置: ☐ 本单位/ ☐ 送 进行 ☐ 焚烧/ ☐ 填埋/ ☐ 其他方式处置 ☒ 利用: ☐ 本单位/ ☒ 送回收站	
下脚料		☐ 是 ☒ 否		☐ 贮存: ☐ 本单位/ ☐ 送 ☐ 处置: ☐ 本单位/ ☐ 送 进行 ☐ 焚烧/ ☐ 填埋/ ☐ 其他方式处置 ☒ 利用: ☐ 本单位/ ☒ 送回收站	



黏渣、漆渣、废黏包装桶、油漆废包装桶、废活性炭、废过滤棉	☒ 是 ☐ 否	☐ 贮存: ☐ 本单位/ ☐ 送 ☐ 处置: ☐ 本单位/ ☐ 送 进行 ☐ 焚烧/ ☐ 填埋/ ☐ 其他方式处置 ☒ 利用: ☐ 本单位/ ☒ 送贵州超越环保科技有限公司
废酒瓶	☐ 是 ☒ 否	☐ 贮存: ☐ 本单位/ ☐ 送 ☐ 处置: ☐ 本单位/ ☐ 送 进行 ☐ 焚烧/ ☐ 填埋/ ☐ 其他方式处置 ☒ 利用: ☐ 本单位/ ☒ 送回收站
废贴花纸薄膜	☐ 是 ☒ 否	☐ 贮存: ☐ 本单位/ ☐ 送 ☐ 处置: ☐ 本单位/ ☐ 送 进行 ☐ 焚烧/ ☐ 填埋/ ☐ 其他方式处置 ☒ 利用: ☐ 本单位/ ☒ 送回收站
是否应当申领排污许可证, 但长期停产	☐ 是 ☒ 否	
其他需要说明的信息		

注:

- (1) 按经工商行政管理部门核准, 进行法人登记的名称填写, 填写时应使用规范化汉字全称, 与企业(单位)盖章所使用的名称一致。二级单位须同时用括号注明二级单位的名称。
- (2)、(3)、(4) 指生产经营场所地址所在地省份、城市、区县。
- (5) 经工商行政管理部门核准, 营业执照所载明的注册地址。
- (6) 排污单位实际生产经营场所所在地。
- (7) 企业主营业务行业类别, 按照 2017 年国民经济行业分类 (GB/T 4754—2017) 填报。尽量细化到四级行业类别, 如“A0311 牛的饲养”。
- (8)、(9) 指生产经营场所中心经纬度坐标, 应通过全国排污许可证管理信息平台中的 GIS 系统点选后自动生成经纬度。
- (10) 有统一社会信用代码的, 此项为必填项。统一社会信用代码是一组长度为 18 位的用于法人和其他组织身份的代码。依据《法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》(GB 32100-2015) 编制, 由登记管理部门负责在法人和其他组织注册登记时发放统一代码。
- (11) 无统一社会信用代码的, 此项为必填项。组织机构代码根据中华人民共和国国家标准《全国组织机构代码编制规则》(GB 11714-1997), 由组织机构代码登记主管部门给每个企业、事业单位、机关、社会、团体和民办非企业单位颁发的在全国范围内唯一, 始终不变的法定代码。组织机构代码由 8 位无属性的数字和一位校验码组成。填写时, 应按照技术监督部门颁发的《中华人民共和国组织机构代码证》上的代码填写; 其他注册号包括未办理三证合一的旧版营业执照注册号 (15 位代码) 等。
- (12) 分公司可填写实际负责人。
- (13) 指与产品、产能相对应的生产工艺, 填写内容应与排污单位环境影响评价文件一致。非生产类单位可不填。
- (14) 填报主要某种或某类产品及其生产能力。生产能力填写设计产能, 无设计产能的可



釉渣、漆渣、废釉包装桶、油漆废包装桶、废活性炭、废过滤棉	☒ 是 ☐ 否	☐ 贮存: ☐ 本单位/ ☐ 送 ☐ 处置: ☐ 本单位/ ☐ 送 进行 ☐ 焚烧/ ☐ 填埋/ ☐ 其他方式处置 ☒ 利用: ☐ 本单位/ ☒ 送贵州超越环保科技有限公司
废酒瓶	☐ 是 ☒ 否	☐ 贮存: ☐ 本单位/ ☐ 送 ☐ 处置: ☐ 本单位/ ☐ 送 进行 ☐ 焚烧/ ☐ 填埋/ ☐ 其他方式处置 ☒ 利用: ☐ 本单位/ ☒ 送回收站
废贴花纸薄膜	☐ 是 ☒ 否	☐ 贮存: ☐ 本单位/ ☐ 送 ☐ 处置: ☐ 本单位/ ☐ 送 进行 ☐ 焚烧/ ☐ 填埋/ ☐ 其他方式处置 ☒ 利用: ☐ 本单位/ ☒ 送回收站
是否应当申领排污许可证, 但长期停产	☐ 是 ☒ 否	
其他需要说明的信息		



注:

- (1) 按经工商行政管理部门核准, 进行法人登记的名称填写, 填写时应使用规范化汉字全称, 与企业(单位)盖章所使用的名称一致。二级单位须同时用括号注明二级单位的名称。
- (2)、(3)、(4)指生产经营场所地址所在地省份、城市、区县。
- (5) 经工商行政管理部门核准, 营业执照所载明的注册地址。
- (6) 排污单位实际生产经营场所所在地。
- (7) 企业主营业务行业类别, 按照 2017 年国民经济行业分类(GB/T 4754—2017)填报。尽量细化到四级行业类别, 如“A0311 牛的饲养”。
- (8)、(9)指生产经营场所中心经纬度坐标, 应通过全国排污许可证管理信息平台中的 GIS 系统点选后自动生成经纬度。
- (10) 有统一社会信用代码的, 此项为必填项。统一社会信用代码是一组长度为 18 位的用于法人和其他组织身份的代码。依据《法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》(GB 32100-2015)编制, 由登记管理部门负责在法人和其他组织注册登记时发放统一代码。
- (11) 无统一社会信用代码的, 此项为必填项。组织机构代码根据中华人民共和国国家标准《全国组织机构代码编制规则》(GB 11714-1997), 由组织机构代码登记主管部门给每个企业、事业单位、机关、社会、团体和民办非企业单位颁发的在全国范围内唯一, 始终不变的法定代码。组织机构代码由 8 位无属性的数字和一位校验码组成。填写时, 应按照国家技术监督部门颁发的《中华人民共和国组织机构代码证》上的代码填写; 其他注册号包括未办理三证合一的旧版营业执照注册号(15 位代码)等。
- (12) 分公司可填写实际负责人。
- (13) 指与产品、产能相对应的生产工艺, 填写内容应与排污单位环境影响评价文件一致。非生产类单位可不填。
- (14) 填报主要某种或某类产品及其生产能力。生产能力填写设计产能, 无设计产能的可



填上一年实际产量。非生产类单位可不填。

(15) 指 VOCs 涂料包括涂料、油漆、腻子粉、油墨、有机溶剂和其他含有挥发性有机物的辅料。分为水性涂料和油性涂料。使用量应包含稀释剂、固化剂等辅助剂用量。

(16) 污染治理设施名称。对于有组织废气，污染治理设施名称包括除尘器、脱硝设施、脱硫设施、WTO 治理设施等；对于无组织废气排放，污染治理设施名称包括分散式除尘器、移动式焊烟净化器等。

(17) 指有组织排放口，不含无组织排放。排放同类污染物，执行相同排放标准的排放口可合并填报。否则应分开填报。

(18) 指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”、“生活污水处理系统”等。

(19) 指废水出厂界后排放去向。不外排包括全部在厂内循环利用使用。全厂废水经处理后全部回用不向外界环境排放（重质液体行业废水用于农田灌溉也属于不外排）。间接排放去向包括工业园区集中污水处理厂、市政污水处理厂、其他企业污水处理厂等。直接排放包括进入海域、进入江河、湖、库等水环境。

(20) 根据《危险废物鉴别标准》判定是否属于危险废物。



固定污染源排污登记表

(☒首次登记 ☐延续登记 ☐变更登记)

单位名称 (1)		贵州玉山九鼎科技有限公司			
省份 (2)	贵州省	地市 (3)	毕节市	区县 (4)	金沙县
注册地址 (5)		贵州省毕节市金沙县岩孔街道金沙经济开发区玉山路南段			
生产经营场所地址 (6)		贵州省毕节市金沙县岩孔街道金沙经济开发区玉山路南段			
行业类别 (7)		塑料零件及其他塑料制品制造			
其他行业类别					
生产经营场所中心经度 (8)		106°16'52.43"	中心纬度 (9)		27°30'53.35"
统一社会信用代码 (10)		91520523MAAJT65419	组织机构代码/其他注册号 (11)		
法定代表人/实际负责人 (12)		颜林	联系方式		18090872759
生产工艺名称 (13)		主要产品 (14)		主要产品产能	计量单位
喷釉		酒瓶		3000	万只
注塑+UV 镀膜		瓶盖		5	亿只
燃料使用信息 ☐ 有 ☒ 无					
涉 VOCs 辅料使用信息 (使用涉 VOCs 辅料 1 吨/年以上填写) (15) ☐ 有 ☒ 无					
废气 ☒ 有组织排放 ☐ 无组织排放 ☐ 无					
废气污染治理设施 (16)		治理工艺			数量
挥发性有机物处理设施		活性炭光氧一体机+15m 高烟囱排放			2
排放口名称 (17)		执行标准名称			数量
排气筒		大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996			2
废水 ☒ 有 ☐ 无					
废水污染治理设施 (18)		治理工艺			数量
沉淀池		物理处理法			2
工业固体废物 ☒ 有 ☐ 无					
工业固体废物名称		是否属于危险废物 (20)		去向	
废弃包装材料		☐ 是 ☒ 否		☐ 贮存; ☐ 本单位/ ☐ 送 ☐ 处置; ☐ 本单位/ ☐ 送 进行 ☐ 焚烧/ ☐ 填埋/ ☐ 其他方式处置 ☒ 利用; ☐ 本单位/ ☒ 送回收站	
下脚料		☐ 是 ☒ 否		☐ 贮存; ☐ 本单位/ ☐ 送 ☐ 处置; ☐ 本单位/ ☐ 送 进行 ☐ 焚烧/ ☐ 填埋/ ☐ 其他方式处置 ☒ 利用; ☐ 本单位/ ☒ 送回收站	



糠渣、漆渣、废釉包装桶、 油漆废包装桶、废活性炭、 废过滤棉	☒ 是 ☐ 否	☐ 贮存: ☐ 本单位/ ☐ 送 ☐ 处置: ☐ 本单位/ ☐ 送 进行 ☐ 焚烧/ ☐ 填埋/ ☐ 其他方式处置 ☒ 利用: ☐ 本单位/ ☒ 送贵州超越环保科技有限公司
废酒瓶	☐ 是 ☒ 否	☐ 贮存: ☐ 本单位/ ☐ 送 ☐ 处置: ☐ 本单位/ ☐ 送 进行 ☐ 焚烧/ ☐ 填埋/ ☐ 其他方式处置 ☒ 利用: ☐ 本单位/ ☒ 送回收站
废贴花纸薄膜	☐ 是 ☒ 否	☐ 贮存: ☐ 本单位/ ☐ 送 ☐ 处置: ☐ 本单位/ ☐ 送 进行 ☐ 焚烧/ ☐ 填埋/ ☐ 其他方式处置 ☒ 利用: ☐ 本单位/ ☒ 送回收站
是否应当申领排污许可证, 但长期停产	☐ 是 ☒ 否	
其他需要说明的信息		

注:

(1) 按经工商行政管理部门核准, 进行法人登记的名称填写, 填写时应使用规范化汉字全称, 与企业(单位)盖章所使用的名称一致。二级单位须同时用括号注明二级单位的名称。

(2)、(3)、(4) 指生产经营场所地址所在地省份、城市、区县。

(5) 经工商行政管理部门核准, 营业执照所载明的注册地址。

(6) 排污单位实际生产经营场所所在地。

(7) 企业主营业务行业类别, 按照 2017 年国民经济行业分类 (GB/T 4754—2017) 填报。尽量细化到四级行业类别, 如“A0311 牛的饲养”。

(8)、(9) 指生产经营场所中心经纬度坐标, 应通过全国排污许可证管理信息平台中的 GIS 系统点选后自动生成经纬度。

(10) 有统一社会信用代码的, 此项为必填项。统一社会信用代码是一组长度为 18 位的用于法人和其他组织身份的代码。依据《法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》(GB 32100-2015) 编制, 由登记管理部门负责在法人和其他组织注册登记时发放统一代码。

(11) 无统一社会信用代码的, 此项为必填项。组织机构代码根据中华人民共和国国家标准《全国组织机构代码编制规则》(GB 11714-1997), 由组织机构代码登记主管部门给每个企业、事业单位、机关、社会、团体和民办非企业单位颁发的在全国范围内唯一, 始终不变的法定代码。组织机构代码由 8 位无属性的数字和一位校验码组成。填写时, 应按照技术监督部门颁发的《中华人民共和国组织机构代码证》上的代码填写; 其他注册号包括未办理三证合一的旧版营业执照注册号 (15 位代码) 等。

(12) 分公司可填写实际负责人。

(13) 指与产品、产能相对应的生产工艺, 填写内容应与排污单位环境影响评价文件一致。非生产类单位可不填。

(14) 填报主要某种或某类产品及其生产能力。生产能力填写设计产能, 无设计产能的可



填上一年实际产量。非生产类单位可不填。

(15) 涉 VOCs 辅料包括涂料、油漆、胶粘剂、油墨、有机溶剂和其他含挥发性有机物的辅料，分为水性辅料和油性辅料，使用量应包含稀释剂、固化剂等添加剂的量。

(16) 污染治理设施名称，对于有组织废气，污染治理设施名称包括除尘器、脱硫设施、脱硝设施、VOCs 治理设施等；对于无组织废气排放，污染治理设施名称包括分散式除尘器、移动式焊烟净化器等。

(17) 指有组织的排放口，不含无组织排放。排放同类污染物、执行相同排放标准的排放口可合并填报，否则应分开填报。

(18) 指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”、“生活污水处理系统”等。

(19) 指废水出厂界后的排放去向，不外排包括全部在工序内部循环使用、全厂废水经处理后全部回用不向外环境排放（畜禽养殖行业废水用于农田灌溉也属于不外排）；间接排放去向包括去工业园区集中污水处理厂、市政污水处理厂、其他企业污水处理厂等；直接排放包括进入海域、进入江河、湖、库等水环境。

(20) 根据《危险废物鉴别标准》判定是否属于危险废物。



毕节市生态环境局

毕环表复〔2021〕37号

毕节市生态环境局关于贵州玉山九鼎包装制品生产项目环境影响报告表的批复

贵州玉山九鼎科技有限公司：

你单位报来的《贵州玉山九鼎包装制品生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关材料收悉。经研究，同意《报告表》及其技术评估意见。

一、在项目建设和运行中应注意以下事项

1. 认真落实环保“三同时”制度，环保设施建设须纳入施工合同，保证环保设施建设进度和资金。

2. 《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新向我局报批《报告表》。本批复自下达之日起5年后方决定开工建设，须报我局重新审核《报告表》。

3. 建设项目竣工后，你单位应按《环保部关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）规定，完成竣工环境保护验收备案。



毕节市生态环境项目服务中心文件

毕环评估表[2021]14号

毕节市生态环境项目服务中心关于对《贵州玉山九鼎包装制品生产项目“三合一”环境影响报告表》的评估意见

贵州玉山九鼎科技有限公司：

你单位报来《贵州玉山九鼎包装制品生产项目“三合一”环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经研究，提出如下评估意见：

一、对《报告表》的总体评价

该《报告表》编制目的明确，评价内容较全面，工程内容和周围环境情况基本符合实际，评价标准、评价范围、评价因子选用适当，拟采取的环保措施基本可行，提出的环境管理要求合理，结论明确。《报告表》经上报批准后，可以作为工程设计、施工和环境管理的依据。

二、项目基本情况

项目位于贵州省毕节市金沙经济开发区玉山路南段，为新建项



目,购置注塑机200台、模切机5台、瓶盖组装机30台、吸塑机3台等设备,纸盒手工加工线5条。项目建成后年产5亿只瓶盖,包装3000万只酒瓶,加工2000万个酒盒,加工400万个纸箱,项目总投资10000万元,其中环保投资52万元,占总投资比例为0.52%。

项目组成及主要环境问题一览表

工程内容	工程名称	主要建设内容和规模
主体工程	1号生产车间	喷釉房
		占地面积500m ² ,酒瓶进行喷釉,烘干等工艺
		烤花生产线
		占地面积500m ² ,酒瓶进行烤花工艺
	2号生产车间	贴花生产线
		占地面积500m ² ,酒瓶进行贴花工艺
		纸盒手工加工线
		占地面积600m ² ,进行酒盒及包装箱手工组装
		注塑生产线
		占地面积400m ² ,生产酒瓶盖
		UV镀膜生产线
公用工程		占地面积800m ² ,对酒瓶盖进行UV镀膜工艺
		瓶盖组装机
		占地面积300m ² ,瓶盖组装机
	仓库	
	贮存原料和成品,占地面积1200m ²	
	办公室	
	人员办公,占地面积190m ²	
	供水	
	由当地供水管网供应	
环保工程	供电	
	由当地电网接入	
	废气处理	喷釉烘干有机废气
		烤花有机废气
		注塑有机废气
		UV镀膜有机废气
	废水处理	集气罩+过滤棉+活性炭吸附装置+1#15m排气筒
		集气罩+活性炭吸附装置+2#15m排气筒
		生活污水
		依托园区化粪池预处理后,排入园区污水管网
		酒瓶清洗废水
		沉淀池(20m ³)处理后回用于绿化
		水幕净化废水和水帘喷漆废水
	噪声处理	废水处理设施,经絮凝沉淀等工艺处理后回用
		置于室内、设备基础减振、设置软连接
	固废处理	生活垃圾及一般固废
		分类收集,回收综合利用或外售,不可回收的交由环卫部门处置
	危险废物	
	设置危险废物暂存间(10m ²)	

三、本项目环境保护目标

环评单位通过现场踏勘,并结合当地环境特征,对本项目周围环境目标进行了调查,详细内容见下表:

项目环境保护目标一览表



环境要素	保护目标	方位	与边界的距离	保护规模	保护级别（环境功能）
大气环境	红光村居民点1	南	160m	5户/18人	《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 二级标准
	红光村居民点2	东	80m	3户/10人	
	牛岗窝村居民点	东北	515m	45户/140人	
	大水小镇居民点	东北	690m	2691户/10519人	
	开发区服务中心	西北	470m	/	
	宏志中学	西	920m	/	
	光明小镇居民点	西	580m	1944户/7776人	
	园区宿舍楼	西	200m	/	
	卓越铭丰科技有限公司	北	40m	/	
	贵州国隆机电有限公司	北	40m	/	
	厚普科技有限公司	北	60m	/	
	贵州星愿力发自动售货机有限公司	西	20m	/	
声环境	红光村居民点1	南	160m	5户/18人	《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 2类标准
	红光村居民点2	东	80m	3户/10人	
	卓越铭丰科技有限公司	北	40m	/	
	贵州国隆机电有限公司	北	40m	/	
	厚普科技有限公司	北	60m	/	
	贵州星愿力发自动售货机有限公司	西	20m	/	
	园区宿舍楼	西	200m	/	
地表水	长沟河（外寨河）	东北	1754m	/	《地表水质量标准》 (GB3838-2002) III类标准
	西堰坎水库	西北	1700m	/	
	老鹰屯水库	东北	4500m	/	
地下水	地下含水层				《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017) III类
生态环境	区域生态环境	区域 200m 范围内			不影响植被生长，不造成新的水土流失

四、项目建设的相关政策符合性

本项目为塑料零件及其他塑料制品制造 C2929，符合国家有关法律法规，不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的鼓励类、淘汰类和限制类项目。根据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定（国发[2005]40 号）第十三条规定：不属于鼓励



类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类。因此，该项目符合《产业结构调整指导目录（2019 年）》的政策要求。

金沙产业园区发展定位为：产业园区以装备制造业、食品加工业和高新技术产业为龙头，现代服务业为依托，现代农业为基础的产业体系。大力发展技术密集、劳动力密集、低消耗、少污染、具有竞争优势的产业，形成体现资源比较优势的产业结构。入区企业必须承诺采用清洁的工艺和技术，积极开展清洁生产，遵循清洁生产原则进行生产，要求企业不断改进工艺和产品设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理水平、实施废物综合利用，从源头削减污染；发展循环经济，实现废物的“减量化、再利用、再循环”，最大限度提高资源利用效率，切实降低物耗能耗，减少废物的产生量和产生种类；已经获得产品环境标志的企业可获得优先入区权。本项目生产低消耗、少污染，采用清洁生产原则进行生产，生产废水综合利用，固体废物实行“减量化、再利用、再循环”，最大限度的提高了资源利用效率，减少废物的产生量和种类，因此符合园区的规划。

五、环境现状

1、环境空气质量现状

根据毕节市生态环境局 2020 年 10 月 11 日公布的《毕节市环境质量月报（2020 年 9 月）》，金沙县的 SO_2 、 NO_2 、 PM_{10} 、 $\text{PM}_{2.5}$ 、CO 和 O_3 满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其 2018 年修改单中的二



级标准要求，为达标区。

2、声环境质量现状

项目所在地声环境执行《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 2类声功能区要求，周围无噪声污染工业企业，区域声环境质量较好，区域环境噪声质量满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 2类区标准。

3、地下水质量现状

根据现场踏勘及调查，项目所在区域附近未见地下泉水出露，项目也不取用地下水。

六、环境保护措施

原则同意《报告表》提出的污染防治措施。

(一) 施工期

1、大气环境

施工期空气环境影响主要来源于粉尘、装修喷漆产生的含苯有机废气和各类汽车尾气。粉尘产生于来往搬运车辆引起的扬尘，可以通过洒水、减缓车辆行驶速度等方法抑尘。各类汽车尾气产生于各类运输等施工作业，主要污染物为CO、NO_x、烃类。装修废气产生量较少，可加强室内通风。合理安排车辆进出厂可以减少扬尘和废气对空气的影响。

2、水环境

本工程主要是设备安装，无施工废水产生及排放。施工人员生活污水通过园区化粪池收集处理，达到《污水综合排放标准》



(5.2.2.2) 项目施工过程中产生的扬尘、噪声、废水、废气等，均采取有效措施进行控制，确保施工期间对周围环境影响降到最低。

5. 施工期

项目施工过程中产生的扬尘、噪声、废水、废气等，均采取有效措施进行控制，确保施工期间对周围环境影响降到最低。

(5.2.2.3) 项目施工过程中产生的扬尘、噪声、废水、废气等，均采取有效措施进行控制，确保施工期间对周围环境影响降到最低。

5. 施工期

项目施工过程中产生的扬尘、噪声、废水、废气等，均采取有效措施进行控制，确保施工期间对周围环境影响降到最低。

(二) 营运期

1. 大气环境

项目运营过程中产生的扬尘、噪声、废水、废气等，均采取有效措施进行控制，确保运营期间对周围环境影响降到最低。



闭式生产厂房内进行，产生的废气通过水帘洗气处理，再经过过滤棉和活性炭吸附处理，进入 1#15m 高排气筒达标排放，烤花炉排气口上方设置集气罩，经集气罩收集后，由喷釉生产线的活性炭吸附装置处理，经处理后的废气通过 1#15m 排气筒排放。有组织排放的非甲烷总烃浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 浓度限值。无组织排放的非甲烷总烃可达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的浓度限值。

注塑、UV 镀膜有机废气：注塑过程产生的非甲烷总烃经集气罩收集后采用活性炭吸附治理，经 2#15m 高排气筒排放。UV 镀膜产生的非甲烷总烃，采用房顶鼓风、地面吸风自上而下的引风系统，将非甲烷总烃经活性炭处理后引至 2#15m 高排气筒排放。有组织排放的非甲烷总烃浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 浓度限值。注塑过程产生的无组织排放的非甲烷总烃可达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的浓度限值。

2、水环境

根据工程分析，酒瓶生产过程产生的喷釉系统水幕净化废水循环使用，定期进行絮凝沉淀后循环回用不外排，花纸软化水循环使用，全部蒸发为水蒸气，不外排；釉料拌料用水全部使用不外排，酒瓶清洗废水经沉淀后回用于厂区绿化，不外排。酒瓶盖注塑生产过程不产生废水，UV 镀膜工艺使用水帘喷漆工艺，产生除漆雾废水，经絮凝沉淀处理后回用于水幕净化用水。酒盒及包装箱生产过程无废水产生。生活污水经园区化粪池预处理后，达《污水综合排放标准》



(GB8978-1996) 中三级标准再排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂。

3、声环境

本项目主要的噪声源来设备及生产线产生的机械噪声，通过选用低噪声设备、合理布局、墙体隔音、安装减振垫、距离衰减等措施后，场界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准。

4、固废

本项目生活垃圾以由垃圾桶收集后，委托当地环卫部门清运处理；废玻璃瓶（不合格品）收集后退还至来料厂家，贴花纸薄膜、废弃包装材料、废纸盒（不合格品）、下脚料、UV 镀膜残次品为一般固废，外售回收企业，综合利用；废釉包装桶、釉渣、废过滤棉、漆渣、油漆废包装桶、废活性炭属于危险废物，单独收集暂存于企业危险废物暂存间后，定期交由具有危险废物处置资质的单位进行处理。

七、排污许可与入河排污口

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019 年版)，本项目实施简化管理。《报告表》填报了《排污许可证申请表》，基本符合相关排污许可证申请与核发技术规范要求。本项目不设置入河排污口。

八、本项目执行标准

(一) 环境质量标准

- 1、《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) III类标准；
- 2、《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2 类标准；



3、《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单二级标准。

(二) 污染物排放标准

1、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019);

2、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996);

3、《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级;

4、《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011);

5、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类;

6、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单;

7、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单。

九、总量控制指标

根据项目排污特点,本项目生产过程中废气主要为少量的非甲烷总烃,无SO₂和NO_x排放。本项目无生产废水外排。生活污水经园区化粪池预处理后,达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准再排入园区污水管网,最终进入园区污水处理厂。

因此本项目不设置总量控制指标。供地方环境管理部门参考。

十、对该项目建设的意见

项目建设在认真落实《报告表》和评估意见提出的各项污染防治和风险防范措施,严格执行有关环保法规、政策,认真执行环保“三同时”制度,加强运营期环境管理,保证环保资金投入,确保设施的



正常运行、外排污染物达标排放并符合总量控制要求的前提下。评估认为该项目建设可行。

毕节市生态环境项目服务中心

2021年01月07日

主题词： 建设项目 环评 报告表 评估 意见

抄报：毕节市生态环境局

抄送：毕节市生态环境局金沙分局，贵州绿桥环保科技有限公司

毕节市生态环境项目服务中心

2021年01月07日印发

共印 8 份

