

名称：辽宁英创寰宇通用设备有限公司校准检测中心

地址：辽宁省沈阳市沈北新区蒲文路 17-24 号

注册号：CNAS L14967

认可依据：ISO/IEC 17025:2017 以及 CNAS 特定认可要求

生效日期：2023 年 09 月 22 日 截止日期：2027 年 06 月 27 日

附件 3 认可的检测能力范围

序号	检测对象	项目 / 参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
一、电气产品通用环境类试验						
1	电工电子产品 / 专用设备	1	低温	电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法 试验 A：低温 GB/T 2423.1-2008	只做： 容积：≤1m³ 温度：常温~-70℃	2023-09-22
				军用装备实验室环境试验方法第 4 部分：低温试验 GJB150.4A—2009	只做： 容积：≤1m³ 温度：常温~-70℃	2023-09-22
		2	高温	电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法 试验 B 高温 GB/T 2423.2-2008	只做： 容积：≤1m³	2023-09-22



No. CNAS L14967

第 1 页 共 4 页

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				温度：常温~300℃		
				只做： 容积：≤1m³ 温度：常温~300℃	2023-09-22	
		3	恒定湿热	环境试验 第2部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热试验 GB/T 2423.3-2016	只做： 容积：≤1m³ 温度：20℃~85℃ 相对湿度：20%~95%	2023-09-22
		4	交变湿热	电工电子产品环境试验规程 试验 Db：交变湿热（12h+12h 循环） GB/T 2423.4-2008	只做： 容积：≤1m³ 温度：20℃~85℃ 相对湿度：20%~95%	2023-09-22
				军用装备实验室环境试验方法 第9部分： 湿热试验 GJB150.9A-2009	只做： 容积：≤1m³ 温度：20℃~85℃ 相对湿度：20%~95%	2023-09-22
		5	温度变化（温度冲击）试验	环境试验 第2部分：试验方法 试验 N：温度变化 GB/T 2423.22-2012	只做： 试验 Na，两箱法	2023-09-22



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				中国合格评定国家认可委员会	容积： $\leq 1\text{m}^3$ 温度： $-70^{\circ}\text{C} \sim 300^{\circ}\text{C}$	
				军用装备实验室环境试验方法第 5 部分：温度冲击试验 GJB150.5A-2009	只做： 两箱法 容积： $\leq 1\text{m}^3$ 温度： $-70^{\circ}\text{C} \sim 300^{\circ}\text{C}$	2023-09-22
		6	振动	环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Fc：振动(正弦) GB/T2423.10-2019	只做： 推力： $\leq 9.8\text{kN}$ 频率范围： $5\text{Hz} \sim 3000\text{Hz}$ 加速度： 980m/s^2	2023-09-22
				军用装备实验室环境试验方法 第 16 部分：振动试验 GJB 150.16A-2009 程序 I、程序 IV	只做： 推力： $\leq 9.8\text{kN}$ 频率范围： $5\text{Hz} \sim 3000\text{Hz}$ 加速度： 980m/s^2	2023-09-22
		7	冲击	环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Ea 和导则：冲击 GB/T 2423.5-2019	只测： 半正弦波 加速度： $\leq 500\text{m/s}^2$ 脉宽： $3\text{ms} \sim 6\text{ms}$	2023-09-22
				军用装备实验室环境试验方法 第 18 部分：冲击试验 GJB 150.18A-2009 试验五	只测： 半正弦波 加速度： $\leq$	2023-09-22



序号	检测对象	项目 / 参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					500m/s ² 脉宽：3ms～6ms	
		8	盐雾	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验 Ka：盐雾 GB/T 2423.17-2008	只做： 容积≤0.8m ³	2023-09-22
				军用装备实验室环境试验方法第11部分 盐雾试验 GJB150.11A—2009	只做： 容积≤0.8m ³	2023-09-22
		9	砂尘	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验 L：沙尘试验 GB/T2423.37-2006	只做： 试验 La2 标准大气压	2023-09-22
		10	淋雨	环境试验 第2部分：试验方法 试验 R：水试验方法和导则 GB/T 2423.38-2021	只做： 试验 Rb2	2023-09-22
二、测量仪器（检测设备）						
1	热处理炉	1	温度均匀性	热处理炉有效加热区测定方法 GB/T9452-2012 /7		2023-09-22
		2	系统精度	高温测量 AMS 2750F 3.4	特定用户	2023-09-22
		3	炉温均匀性	高温测量 AMS 2750F 3.5	特定用户	2023-09-22
2	航空制件热处理炉	1	温度均匀性	热处理炉有效加热区测定方法 HB5425-2012/7.5		2023-09-22



在线扫码获取验证