

项目信息自验情况一览

建设项目基本信息

项目名称	霸州市三合众鑫家具有限责任公司年产4万套校具项目	项目代码	
建设性质	新建	环评文件类型	报告表
行业类别（分类管理名录）	027-家具制造	行业类别（国民经济代码）	C2130-金属家具制造
项目类型	污染影响类	工程性质	非线性
建设地点	河北廊坊霸州市煎茶铺镇高庄头村南	中心坐标	东经 116度 29分 57秒 北纬 39度 6分 25秒
环评文件审批机关	霸州市环境保护局	环评审批文号	霸环备〔2016〕W363号

全国建设项目竣工环境保护验收信息系统

企业自验

企业信息

👤 霸州市三合众鑫家具有限责任... | 帮助

环评文件审批机关	霸州市环境保护局	环评审批文号	霸环备〔2016〕W363号
环评批复时间			
本工程排污许可证编号	PWX-131081-W0112-18	排污许可批准时间	2018-02-05
项目实际总投资(万元)	50	项目实际环保投资(万元)	7.9
验收监测(调查)报告编制机构名称	北京中企安信环境科技有限公司	验收监测(调查)报告编制机构社会信用代码（或组织机构代码）	911101067889749851
运营单位	霸州市三合众鑫家具有限责任公司	运营单位统一社会信用代码(或组织机构代码)	911310810681153816
竣工时间	2013-06-10	验收监测时工况	无
调试起始时间		调试结束时间	
验收报告公开起始时间	2017-01-05	信息公开	验收报告公开结束时间 2017-01-16
验收报告公开形式及载体	网站 http://114.251.10.205		

全国建设项目竣工环境保护验收信息系统

企业自验

企业信息

👤 霸州市三合众鑫家具有限责任... | 帮助

工程变动情况

工程内容	环评文件及批复要求	实际建设情况	变动情况及原因	是否属于重大变动	是否重新报批环境影响报告书(表)文件
项目性质	新建 改扩建 技改 迁建	新建	无	否	无
规模	/	2421平方米	无	否	无
生产工艺	/	下料-折弯-打眼-焊接-打砂-喷涂-固化-打包	无	否	无
环保设施或环保措施	/	移动焊烟净化器、布袋除尘器、低温等离子-UV光解一体机	无	否	无
其他	/	同环评	无	否	无

全国建设项目竣工环境保护验收信息系统

企业自验

企业信息

👤 霸州市三合众鑫家具有限责任... | 帮助

污染物排放量

污染物	现有工程（已建成的）	本工程（本期建设的）	总体工程	总体工程（现有工程+本工程）				排放方式
	实际排放量	实际排放量	许可排放量	“以新带老”削减量	区域平衡替代本工程削减量	实际排放总量	排放增减量	
废水	水量（万吨/年）	0	0	0	0	0	0.000	不排放
	COD（吨/年）	0	0	0	0	0	0.000	
	氨氮（吨/年）	0	0	0	0	0	0.000	
	总磷（吨/年）	0	0	0	0	0	0.000	
	总氮（吨/年）	0	0	0	0	0	0.000	
废气	气量（万立方米/年）	0	0	0	0	0	0.000	/
	二氧化硫（吨/年）	0	0	0	0	0	0.000	/
	氮氧化物（吨/年）	0	0	0	0	0	0.000	/

全国建设项目竣工环境保护验收信息系统										企业自验	企业信息	 鄞州市三合众鑫家具有限责任... 帮助
污染物		现有工程（已建成的）	全厂工程（全厂建设的）	总体工程	总体工程（现有工程+全厂工程）				排放方式			
		实际排放量	实际排放量	许可排放量	“以新带老”削减量	区域平衡替代本工程削减量	实际排放总量	排放增减量				
废水	水量（万吨/年）	0	0	0	0	0	0	0.000	不排放			
	COD（吨/年）	0	0	0	0	0	0	0.000				
	氨氮（吨/年）	0	0	0	0	0	0	0.000				
	总磷（吨/年）	0	0	0	0	0	0	0.000				
	总氮（吨/年）	0	0	0	0	0	0	0.000				
废气	气量（万立方米/年）	0	0	0	0	0	0	0.000	/			
	二氧化硫（吨/年）	0	0	0	0	0	0	0.000	/			
	氮氧化物（吨/年）	0	0	0	0	0	0	0.000	/			
	颗粒物（吨/年）	0	0	0	0	0	0	0.000	/			
	挥发性有机物（吨/年）	0	0	0	0	0	0	0.000	/			

全国建设项目竣工环境保护验收信息系统

企业自验

企业信息

鄞州市三合众鑫家具有限责任...

帮助

环境保护设施落实情况

表1 水污染治理设施

表2 大气污染治理设施

序号	设施名称	执行标准	实际建设情况	监测情况	达标情况
1	固化炉	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准	项目固化工序配备一台燃气锅炉，采用天然气作为燃料，燃气热烟气通过固化炉底部的螺旋管道间接加热固化炉中的空气，从而使喷涂件的粉末进行固化。	监测一天，监测三次，每次连续1小时监测取均值	达标
2	布袋除尘器+15米高排气筒	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中的浓度限值。	本项目设置1套喷涂流水线，喷涂是利用静电吸附原理，在工件的表面均匀的喷上一层粉末涂料，喷涂时会产生粉尘和少量的有机废气，本项目设置2套喷涂设备，每套喷涂工序产生的粉尘进入各自的布袋除尘器处置后，通过共用的1根15米高排气筒排放。该类除尘过滤装置去除效率	监测1天，每天3次，每次连续1小时监测取均值，监测排放浓度和排放速率。	达标

34%

ON/OFF

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

全国建设项目竣工环境保护验收信息系统				企业自验	企业信息	鄞州市三合众鑫家具有限责任... 帮助	
2	布袋除尘器+15米高排气筒	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中的浓度限值。	料，喷涂时会产生粉尘和少量的有机废气，本项目设置2套喷涂设备，每套喷涂工序产生的粉尘进入各自的布袋除尘器处置后，通过共用的1根15米高排气筒排放。该类除尘过滤装置去除效率可达99%以上。	监测1天，每天3次，每次连续1小时监测取均值，监测排放浓度和排放速率。	达标		
3	集气罩+低温等离子-UV光解一体机+15米高排气筒	河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中浓度要求	固化是指将工件表面的粉末涂料加热到规定的温度并保温相应的时间，使之熔化、流平、固化，从而达到想要的工件表面效果，固化阶段会产生有机废气，有机废气通过集气罩集中收集后，全部引至低温等离子-UV光解一体机处理，处理效率为85%以上，最后通过1根15m高的排气筒排放。	监测1天，每天3次，每次连续1小时监测取均值，监测排放浓度和排放速率。	达标		
4	布袋除尘机+15米高排气筒	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准	本项目需要利用抛丸机对钢材进行抛丸除锈，在抛丸时会产生金属粉尘，通过设置1套布袋除尘机进行集中收集处理，布袋除尘率达99%以上，尾气通过1根15m高的排气筒排放。	监测1天，每天3次，每次连续1小时监测取均值，监测排放浓度和排放速率。	达标	34% OK	

全国建设项目竣工环境保护验收信息系统			企业自验	企业信息	鄞州市三合众鑫家具有限责任公司... 帮助	
5	排风系统+移动式焊烟净化器	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值要求；河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2限值	无组织排放主要来源于喷涂工序和焊接工序。项目粉末涂料喷涂虽然进行了集中收集，但也有部分粉尘发生无组织排放，项目通过在车间内设置排风系统、加强通风等措施控制排放浓度；在焊接过程中会产生焊接废气，在焊接点附近设置移动式焊烟净化器，将有害气体收集到净化器上箱，烟尘经上箱进入第一段过滤，大颗粒杂质被阻隔下来，被初步净化的烟尘继续进入高效过滤器，过滤效率大于99%，最终洁净空气由净化器重新回到车间。	监测一天，监测三次。	达标	

表3 噪声治理设施

序号	设施名称	执行标准	实际建设情况	监测情况	达标情况
1	低噪声设备、厂房隔声、设消声器减振处理	按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的规定执行	本项目噪声主要来源于折弯机、冲床机、台钻、切管机、抛丸机、冲孔机、风机及焊机等生产设备，正常工况下其噪声值在70-85db（A）之间。本项目各类产品设备采用布置在厂房内、选用低噪设备、对高噪设备进行基础减震，风机设消声器等隔声降噪措施，降噪效果能够达到25-30db（A）。	夜间不进行生产，故不进行夜间监测，对昼间监测一次。	达标

表4 地下水污染治理设施

表5 固废治理设施

表6 生态保护设施

表7 风险设施



环境保护措施落实情况

	环评文件及批复要求	验收阶段落实情况	是否落实环评文件及批复要求
依托工程	无	无	无
环保搬迁	无	无	无
区域削减	无	无	无
生态恢复、补偿或管理	无	无	无
功能置换	无	无	无
其他	无	无	无

其他	无	无	无
----	---	---	---

工程建设对项目周边环境的影响

	是否达到验收执行标准
地表水	达到验收执行标准
地下水	达到验收执行标准
环境空气	达到验收执行标准
土壤	达到验收执行标准
海水	无
敏感点噪声	达到验收执行标准

验收结论

	根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》有关规定，请核实该项目是否存在下列情形：
☐ 1	未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施，或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用
☐ 2	污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求
☐ 3	环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或环境影响报告书（表）未经批准
☐ 4	建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复
☐ 5	纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或不按证排污
☐ 6	分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要
☐ 7	建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成
☐ 8	验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理
☐ 9	其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收





全国建设项目竣工环境保护验收信息系统

企业自验

企业信息



衢州市三合众鑫家具有限责任...

| 帮助

☐	5	纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或不按证排污
☐	6	分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要
☐	7	建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成
☐	8	验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理
☐	9	其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收
☒		不存在上述情况
验收结论		合格
验收意见:		4.2现状环境影响评估报告备案意见.pdf