

厂界北9#、厂界西8#、 厂界南7#、厂界东10#	噪声	1 类： 夜间≤45	dB(A)	《工业企业厂界环境 噪声排放标准》 (GB 12348-2008)
------------------------------	----	---------------	-------	---

4、监测内容

有组织废气监测内容一览表

工序	监测点位及编号	监测指标	监测频次	排气筒高度	备注
印刷	印刷工序+二级活性 炭吸附+15m排气筒 (6#出口)	非甲烷 总烃	3 次/天，监测 1 天	15m	
		苯	3 次/天，监测 1 天	15m	
		甲苯与二 甲苯合计	3 次/天，监测 1 天	15m	
		乙苯	3 次/天，监测 1 天	15m	
		苯乙烯	3 次/天，监测 1 天	15m	

无组织废气监测内容一览表

监测点位	监测指标	监测频次	备注
长城新印刷（河北） 有限公司厂界 (1#、2#、3#)	苯系物	3 个点位，采样 4 次/天，监测 1 天	
	非甲烷总烃	3 个点位，采样 4 次/天，监测 1 天	
生产车间 4#	非甲烷总烃	1 个点位，采样 4 次/天，监测 1 天	
厂区内 5#	非甲烷总烃	1 个点位，1 小时平均采样 4 次， 监测 1 天	

厂界噪声监测内容一览表

监测点位	监测指标	监测频次	备注
厂界北9#、厂界西8#、 厂界南7#、厂界东10#	厂界噪声	4 个点位，夜间监测 1 次，监测 1 天	

样品信息一览表

样品类别	监测指标	样品数量	样品状态	备注
无组织废气	非甲烷总烃	21	采气袋完好，无破损	
	苯系物	13	活性炭管完好，无破损	
有组织废气	非甲烷总烃	4	采气袋完好，无破损	
	苯系物	3	活性炭管完好，无破损	