

7.1 废气监测结果（续表）

无组织废气监测结果

监测指标	监测点位	单位	监测结果 (mg/m³)					标准限值	达标情况
			监控点处 1h 平均监测 4 次				平均值		
			1	2	3	4			
非甲烷总烃	厂区内 5#	mg/m³	1.20	1.28	1.21	1.30	1.25	≤6mg/m³	达标

7.1 废气监测结果（续表）

有组织废气监测结果

监测指标		单位	监测结果			平均值	排放限值	是否达标
			第 1 次	第 2 次	第 3 次			
印刷工序+二级活性炭吸附+15m排气筒 (6#出口)	排气流量	m³/h	6019	6091	6240	6117	--	--
	非甲烷总烃	mg/m³	4.49	4.32	4.61	4.47	≤50mg/m³	达标
	排放速率	kg/h	2.7 ×10 ⁻²	2.6 ×10 ⁻²	2.9 ×10 ⁻²	--	--	--
	苯	mg/m³	0.0621	0.0567	0.0504	0.0564	≤1mg/m³	达标
	甲苯	mg/m³	0.269	0.291	0.258	0.273	--	--
	二甲苯	mg/m³	0.150	0.174	0.232	0.185	--	--
	甲苯与二甲苯合计	mg/m³	0.419	0.465	0.490	0.458	≤15mg/m³	达标
	乙苯	mg/m³	ND	ND	ND	ND	--	--
	苯乙烯	mg/m³	ND	ND	ND	ND	--	--
	排放速率	kg/h	ND	ND	ND	ND	≤6.5kg/h	达标

备注：1、因印刷工序排气筒进口不具备监测条件，故只对排气筒出口进行监测。
2、ND表示浓度未检出。

7.2 噪声监测结果

厂界噪声监测结果

单位：dB(A)

监测点位	测量时段	测量结果	排放限值	是否达标
厂界北9#	--	--	1类标准： 夜间≤45dB(A)	达标
	夜间（05:00）	42		
厂界西8#	--	--		
	夜间（04:48）	43		
厂界南7#	--	--		
	夜间（04:35）	43		