

# 抚州市南城生态环境局文件

城环督函字〔2020〕47号

## 关于江西华盛教育装备集团有限公司年产三十万 万套校具建设项目环境影响报告表 审批意见的函

江西华盛教育装备集团有限公司：

你公司《关于审查〈江西华盛教育装备集团有限公司年产三十万套校具建设项目环境影响报告表〉的申请》及相关文件已收悉。经研究，现将我局审批意见函告如下：

### 一、项目批复意见及项目基本情况

（一）项目批复意见。在认真落实《报告表》提出的各项环保措施和风险防控措施前提下，同意该项目按《报告表》提出的建设地点、建设内容、产品方案、生产工艺及环保治理措施等内容进行建设。

（二）项目基本情况。该项目位于南城县金山口工业园区内，地理坐标为东经 116° 38′ 1.83″，北纬 27° 36′ 4.05″。本项

(3#) 排放, 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 中二级排放标准。2 套生物质锅炉燃生物质产生的废气, 分别经水膜除尘器处理后, 分别通过一根 15m 高排气筒 (1#和 2#) 排放, 满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表 2 燃煤锅炉排放标准。喷塑房设置成密闭形式, 产生的粉尘由设备自带滤芯过滤收尘系统收集后, 通过一根 15m 高排气筒 (3#) 排放, 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 排放标准。烘干固化废气分别通过烘干室进出口设置集气罩, 采用活性炭吸附处理后, 通过一根 15m 高排气筒 (4#) 排放, 满足《挥发性有机物排放标准 第 6 部分: 家具制造业》(DB36/1101.6-2019) 表 1 及表 2 中相关标准。食堂油烟经油烟净化器处理后, 通过油烟专用烟道排放, 满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001) 小型规模排放标准。无组织废气以生产车间为边界点设置 100m 的卫生防护距离。

(三) 加强噪声污染防治。噪声主要为机械设备噪声, 通过合理布局, 选购低噪声设备, 加强设备维护、通过隔声、消声材料, 弹簧隔振器等措施, 使昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准要求。

(四) 加强固废污染防治。固体废物主要为金属边角料和粉尘、废焊丝、废包装材料、滤芯收集的粉尘、废滤芯、炉渣、废润滑油、废活性炭、废槽渣和槽液、生活垃圾。金属边角料和粉尘集中收集, 定期外卖利用。废焊丝集中收集, 定期外卖利用。废包装材料集中收集, 定期外卖利用。滤芯收集的粉尘全部回用于喷塑工序。炉渣集中收集后, 外售综合利用。废润滑油属于危险废物, 妥善暂存在危废间, 定期交由有资质的危废处置单位处

要认真做好项目建设的日常监督管理工作。

  
抚州市南城生态环境局  
2020年6月29日

---

抄送：局监管股，抚州市南城生态环境保护综合执法局。

---

抚州市南城生态环境局办公室

2020年6月29日印发

---