



测量设备溯源抽查表

编号: 0259-2020-2021

企业名称	湖北恒通石化设备有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产部	压力表	HC66581626 853	(0~25)MPa	1.6 级	精密压力表 0.4 级	英山县计量检定 测试所	2021.06.21	√
生产部	压力表	HC67562720 345	(0~4)MPa	1.6 级	精密压力表 0.4 级	英山县计量检定 测试所	2021.06.21	√
质检部	射线探伤机	160831	XXXGHP-3 005	空气比释动 能率 $U_{rel}=7.5\%, k=2$; 时间: $U=0.2s, k=2$	X 射线探伤机 检定装置 0.5 级	深圳天溯计量检 测股份有限公司	2021.09.14	√
质检部	里氏硬度计	0413	HB-3000 B	允差: $\pm 2.0\%$	标准里氏硬 度块 三等	深圳天溯计量检 测股份有限公司	2021.05.13	√
生产车间	游标卡尺	HT001	(0~300)m m	$MPE:\pm 0.03m$ m	量块 四等	深圳天溯计量检 测股份有限公司	2021.09.14	√
质检部	直读光谱仪	HT-02	CREATE98 00	$U=0.005\%, k=2$	直读光谱仪 检定用标准 物质 $U=0.02\%, k=2$	深圳天溯计量检 测股份有限公司	2021.05.13	√
质检部	远红外内热 式焊条烘箱	16032003	YCH-60KG	$U=0.6^{\circ}C, k=2$	温湿度场巡 检仪 $U=0.2^{\circ}C, k=2$	深圳天溯计量检 测股份有限公司	2021.05.13	√
质检部	温湿度表	001	HTC-03	温度: $U=0.6^{\circ}C, k=2$ 湿度: $U=1.8\%, k=2$	温湿度场巡 检仪 温度: $U=0.2^{\circ}C, k=2$ 湿度: $U=1.0\%, k=2$	深圳天溯计量检 测股份有限公司	2021.05.13	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》。公司未建最高计量标准。测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳天溯计量检测股份有限公司、英山县计量检定测试所等机构检定/校准, 校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021 年 12 月 11 日~12 月 12 日

审核员签字: 邵昭辉 部门代表签字: 郑在和

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。