



重庆西友新型墙体材料有限公司

重庆市南川区工业园区流金路2号

安全阀校验报告

校验编号： WY0140

下次校验日期： 2023年8月21日

校验单位：四川安测科技有限公司

校验单位核准号： TS7851013-2024



公司地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区兴隆
街道湖畔路西段6号成都科学城天府菁蓉中心C区

技术咨询：023-81212186

校验服务：13042349382

注 意 事 项

1. 本报告书仅适用于安全阀和切断阀的校验。
2. 本报告书涂改、复印无效。
3. 本报告书无校验、审核、签发人员签章及校验机构专用章时无效。
4. 受检单位对本校验结果如有异议，应在收到本报告书之日起5个工作日内，以书面形式向本校验机构提出复验申请。如铅封破坏或非本校验机构人员拆卸，复验申请不予受理。
5. 本报告书的整定压力（或切断压力），是根据用户校验委托时提供的压力值进行校验，校验委托单内容由受检单位填写并签字盖章加以确认。
6. 本校验结果仅对受校验样品的本次校验结果负责。
7. 本安全阀和切断阀已经本校验机构校验合格，符合要求。为确保安全阀和切断阀灵敏，请在使用中做好检查工作和记录；如发现异常请立即停止使用，及时送至本校验机构进行检查维修。
8. 使用单位报检时须提供上次校验报告。



四川安测科技有限公司

安全阀校验确认单

文件编号: ACKJ-R-02

使用单位: 重庆西友新型墙体材料有限公司		单位地址: 重庆市南川区工业园区流金路2号		客户确认: 王阳		联系电话: 23-8121 2186		确认日期: 2022/8/22							
执行标准: TSGZF001-2006 GB/T12243-2005		校验设备: SAT-QBC		校验员: 黄晓明		联系电话: 159 8241 8858		校验日期: 2022/8/22		下次校验: 2023/8/21					
序号	校验编号	安全阀类型	安全阀型号	公称通径 (mm)	公称压力 (MPa)	整定压力 (MPa)	设备名称	安全阀安装位置	工作介质	校验方式	安全阀生产厂家	出厂日期	出厂编号	校验介质	检修情况
1	WY0140	弹簧式	A28X-16T	4	1.60	0.30	储气罐	储气罐	空气	离线	浙江富超安全阀制造有限公司	2022.06	/	氮气	/



报告编号: ACAQF 20 22 08 WY0140 -CD

使用单位	重庆西友新型墙体材料有限公司	安全阀类型	弹簧式
设备名称	储气罐	安全阀型号	A28X-16T
安装位置	储气罐	安全阀公称压力	1.60 MPa
生产厂家	浙江富超安全阀制造有限公司	安全阀公称通径	4 mm
出厂日期	2022.06	安全阀整定压力	0.30 MPa
出厂编号	/	工作介质	空气
检验内容			
检测方式	离线	执行标准	TSGZF001-2006 GB/T12243-2005
校验介质	氮气	设备工作压力≤	0.27 MPa
整定压力	0.30 MPa	密封试验压力	0.27 MPa
检验设备号	SAT-QBC	压力表编号	AC-02-03 量程: 1.6MPa
检查、维修、更换记录: /			
检验结论: 1. 该阀门经校验合格, 设定压力值及密封试验符合标准要求, 标牌号为: WY0140 2. 本报告校验数据仅对本次校验项目负责。 3. 为保证设备安全使用, 在使用过程中须做好检查工作, 确保阀门部件动作灵敏。			
校验日期	2022/8/22	下次检验日期	2023/8/21
检测人员 黄晓明		校验机构核准编号: TSC10102-2024 校验单位(专用章) 检验专用章 	
审 核 (李代文)			
签 发 (刘文敏)			