



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-05(05 版)

■ QMS □ 50430

专业培训记录

受审核方名称		青岛钢垚再生资源集团有限公司		专业小类/ 项目代码	24.01.02								
教师姓名		汪桂丽	专业	24.01.02	培训地点								
受培训 人员	姓名	汪桂丽			会议室								
生产工艺/ 服务过程		生产工艺流程图： <pre>graph TD A[人工挑选] --> B[投料] B --> C[一级破碎] C --> D[中转仓] D --> E[二级破碎] E --> F[振动筛分] F --> G[粗骨料] F --> H[细骨料] I[粒径较大] --> D</pre>											
关键过程及需要确认的过程及主要控制参数		<table border="1"><thead><tr><th>产品/服务名称</th><th>关键过程</th><th>控制内容（如尺寸、压力等）</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">建筑废弃物资源化综合利用</td><td>破碎</td><td>1) 破碎机运转正常后才能投料，全部物料排出后才允许停机。 2) 加负荷运转 8 小时，轴承温升不大于 40℃。 3) 各运行部位状况正常，满足无负和有负荷运转要求。 4) 加料要求均匀，避免物料在破碎腔单边破载。</td></tr><tr><td>筛分</td><td>1) 向筛网上给料必须均匀、连续，否则影响筛分效果； 2) 随时查看轴承温度，一般温升不应超过 70℃； 3) 筛架两侧弹簧弹性应同步，否则将因筛架振动不均使筛分效率降低； 4) 按客户要求及产品质量标准要求使用合适规格筛网。</td></tr></tbody></table> 不存在需要确认过程：				产品/服务名称	关键过程	控制内容（如尺寸、压力等）	建筑废弃物资源化综合利用	破碎	1) 破碎机运转正常后才能投料，全部物料排出后才允许停机。 2) 加负荷运转 8 小时，轴承温升不大于 40℃。 3) 各运行部位状况正常，满足无负和有负荷运转要求。 4) 加料要求均匀，避免物料在破碎腔单边破载。	筛分	1) 向筛网上给料必须均匀、连续，否则影响筛分效果； 2) 随时查看轴承温度，一般温升不应超过 70℃； 3) 筛架两侧弹簧弹性应同步，否则将因筛架振动不均使筛分效率降低； 4) 按客户要求及产品质量标准要求使用合适规格筛网。
产品/服务名称	关键过程	控制内容（如尺寸、压力等）											
建筑废弃物资源化综合利用	破碎	1) 破碎机运转正常后才能投料，全部物料排出后才允许停机。 2) 加负荷运转 8 小时，轴承温升不大于 40℃。 3) 各运行部位状况正常，满足无负和有负荷运转要求。 4) 加料要求均匀，避免物料在破碎腔单边破载。											
	筛分	1) 向筛网上给料必须均匀、连续，否则影响筛分效果； 2) 随时查看轴承温度，一般温升不应超过 70℃； 3) 筛架两侧弹簧弹性应同步，否则将因筛架振动不均使筛分效率降低； 4) 按客户要求及产品质量标准要求使用合适规格筛网。											
相关质量法律法规的要求及产品标准		再生资源回收管理条例、再生资源回收管理办法、清洁生产促进法、循环经济促进法、固体废物污染环境防治法、一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准、质量法、计量法等 产品执行标准：普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ52-2006 和客户要求											
检验和试验项目及及要求 (如有型式试验要求,要进行说明)		按普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ52-2006 和客户要求执行											
其它相关知识		/											



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-05(05 版)

填表人 (专业人员)	王桂丽	日期	2022.12.2
审核组长	王桂丽	日期	2022.12.2

注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页