



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☒ EMS ☒ OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	江西嘉佳和装配式建筑有限公司		
受审核部门	质量部	陪同人员	熊应兵

不符合事实描述：

抽查监视和测量设备的管理，钢卷尺、游标卡尺、天平、电子秤、压力真空表未能提供校准/检定记录，不符合要求。

上述事实不符合：☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款：
☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求

不符合性质：☐ 严重 ☒ 一般

审核员：文波

审核组长：文波

受审核方代表：熊应兵

日期：2021-1-7

日期：2021-1-7

日期：2021.1.7

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

验证了纠正措施及相关整改材料，措施有效，予以关闭。

审核员：

文波
李芳

日期：2021.1.15



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未提供钢卷尺、游标卡尺、天平、电子秤、压力真空表校准/检定记录

纠正情况:

安排相关人员联系检验。

原因分析:

相关人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款相关要求内容及监视和测量设备管理知识培训不到位, 导致未按期进行送检。

纠正措施:

组织相关人员进行培训 ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款知识。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

检查管理体系其他环节是否有类似事件发生, 经检查, 无类似不符合发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

实施有效。

验证人:

日期:

受审核方代表:

日期: 2021.1.15



培训记录及培训效果评价表

JL/QEO-09

时间	2021.1.8	培训题目： GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5/7.1.3 条款 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款 ISO45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求	培训教师	熊应兵
地点	会议室		培训方式	讲课
参加培训人员名单（共 6 人）： 邓军、胡明晓、蔡偲杰、吴涛、文红斌、张自明等人员				
培训内容摘要： 特种设备、测量设备、化学物品的规范管理。				
考核方式及成绩： 经当场口试，全部合格				
				
培训有效性评价：通过培训，使员工掌握产品相关知识及标准中的相关内容与工作流程，有利于以后工作的开展。本培训实用有效。 熊应兵 2021.1.8				
培训有效率：100%				
备注：				



深圳华科计量检测技术有限公司

Shenzhen Huake Metrology & Test Technology Co., Ltd.

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

第 1 页, 共 3 页
Page of

证书编号:
Certificate No.: HK2101120892

委托方:
Client: 江西嘉佳和装配式建筑有限公司

委托方地址:
Address: 江西省南昌市南昌县武阳镇创业大道58号

仪器名称:
Description: 游标卡尺

型号/规格:
Model/Type: (0~300) mm

制造商:
Manufacturer: 上海美耐特实业有限公司

出厂编号:
Serial No.: 20094107

管理编号:
Asset No.: /

校准日期:
Calibration Date.: 2021 年 01 月 12 日
Y M D

校准:
Calibrated by: 林贞杰

核验:
Inspected by: 党邦全

批准:
Approved by: 江伟俊

发证单位(专用章):
Issued By (Stamp):



地址: 广东省深圳市宝安区沙井街道中心路卓越时代大厦。

Address: Excellence Times Building, Zhongxin Road, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong.

邮编(Post Code): 518104

电话(Tel): 0755-27883026

传真(Fax): 0755-27883736

网址(Web): <http://www.stsjt.vip>

电子邮件(E-mail): huakejiliangVIP@163.com



公众号



QQ/支付宝查询

校准说明

DIRECTIONS OF CALIBRATION

证书编号: HK2101120892

Certificate No.:

第 2 页, 共 3 页

Page of

1. 本实验室所出具的数据均可溯源至国家计量基准和国际单位制(SI)。
All data issued by this laboratory are traceable to national primary standards and International System of Units(SI).
2. 对本次测量若有异议, 委托方应于收到被测件之日起十五日内向本公司提出。
If there is any objection concerning the measurement, the client shall, within fifteen days from the date of receipt of the test piece, put forward to the company.
3. 本证书校准结果仅与受校准仪器有关。
The results relate only to the instrument calibrated.
4. 未经本实验室书面许可, 不得部份复制本证书。本证书分离使用无效。
This certificate shall not be reproduced except in full, if not allowed by the laboratory. Invalid for separation using.
5. 复印证书/报告未加盖“检定/校准/检测专用章”无效。
Copies of this report without an official stamp test are not valid.
6. 本次校准所依据的技术文件(代号、名称)。
Reference documents for this calibration(code, name).

JJG 30-2012《通用卡尺检定规程》

7. 本次校准所使用的主要计量标准器具。
Main standards of measurement used this calibration.

设备名称	编号	证书号/有效期	计量特性
Name of Equipment	Serial No	Certificate No./Due Date	Metrological Characteristic
量块	GX-CL-026	201521715/2021-10-14	4等
刀口形直尺	4506711034	191511239/2021-09-23	1级

8. 校准地点、环境条件。
Place and environmental conditions of the calibration.

校准地点: 本中心实验室

Place of calibration:

温度: 21 °C

Temperature:

相对湿度: 57 %RH

Relative Humidity:

9. 被校准仪器限制使用条件:

Limiting condition of the instrument meterage:

校准结果

Result of Calibration

证书编号: HK2101120892
Certificate No.

第 3 页, 共 3 页
Page of

一、外观及工作性能检查: 符合要求

二、刀口内量爪平行度:

实测值	允许范围	结论 (P/F)
0.003 mm	≤ 0.01 mm	P

三、测量面平面度:

实测值	允许范围	结论 (P/F)
0.002 mm	≤ 0.003 mm	P

四、示值变动性:

实测值	允许范围	结论 (P/F)
0.01 mm	≤ 0.01 mm	P

五、深度测量误差:

标准值	示值	误差	允差	结论 (P/F)
20 mm	20.00 mm	0.00 mm	± 0.02 mm	P

六、示值误差:

外量爪	标准值	示值	误差	允差	结论 (P/F)
	101.2 mm	101.20 mm	0.00 mm	± 0.03 mm	P
	201.5 mm	201.48 mm	-0.02 mm	± 0.04 mm	P
	291.8 mm	291.82 mm	0.02 mm	± 0.04 mm	P
内量爪	标准值	示值	误差	允差	结论 (P/F)
	101.2 mm	101.20 mm	0.00 mm	± 0.03 mm	P
	201.5 mm	201.50 mm	0.00 mm	± 0.04 mm	P
	291.8 mm	291.82 mm	0.02 mm	± 0.04 mm	P

七、说明(Note):

1. 结论: 所校准项目符合技术要求。

Conclusion:The calibration project comply with the technical requirements.

2. 本次测量结果的扩展不确定度为: $U=0.01\text{mm}$, $k=2$

Expanded Uncertainty of the Measurement Results: $U=0.01\text{mm}$, $k=2$

3. 依据JJF1059.1-2012测量不确定度评定与表示:

Conform to JJF1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement.

4. 校准周期: 建议校准周期为壹年。

Calibration interval:The Suggest Calibration interval is one year.

(以下空白)
(The below is blank)



深圳华科计量检测技术有限公司

Shenzhen Huake Metrology & Test Technology Co., Ltd.

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

第 1 页, 共 3 页
Page of

证书编号:

HK2101120893

Certificate No.:

委托方:

江西嘉佳和装配式建筑有限公司

Client:

委托方地址:

江西省南昌市南昌县武阳镇创业大道58号

Address:

仪器名称:

钢卷尺

Description:

型号/规格:

(0~7.5) m

Model/Type:

制造商:

/

Manufacturer:

出厂编号:

/

Serial No.:

管理编号:

/

Asset No.:

校准日期:

2021

年

01

月

12

日

Calibration Date.:

Y

M

D

校准:

林贞杰

Calibrated by:

核验:

党邦全

Inspected by:

发证单位(专用章):

Issued By (Stamp):

批准:

江伟俊

Approved by:

地址: 广东省深圳市宝安区沙井街道中心路卓越时代大厦。

Address: Excellence Times Building, Zhongxin Road, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong.

邮编(Post Code): 518104

电话(Tel): 0755-27883026

传真(Fax): 0755-27883736

网址(Web): <http://www.stsjt.vip>

电子邮件(E-mail): huakejiliangVIP@163.com



公众号



QQ/支付宝查询

校准说明

DIRECTIONS OF CALIBRATION

证书编号: HK2101120893

Certificate No.:

第 2 页, 共 3 页

Page of

1. 本实验室所出具的数据均可溯源至国家计量基准和国际单位制(SI)。
All data issued by this laboratory are traceable to national primary standards and International System of Units(SI).
2. 对本次测量若有异议, 委托方应于收到被测件之日起十五日内向本公司提出。
If there is any objection concerning the measurement, the client shall, within fifteen days from the date of receipt of the test piece, put forward to the company.
3. 本证书校准结果仅与受校准仪器有关。
The results relate only to the instrument calibrated.
4. 未经本实验室书面许可, 不得部份复制本证书。本证书分离使用无效。
This certificate shall not be reproduced except in full, if not allowed by the laboratory. Invalid for separation using.
5. 复印证书/报告未加盖“检定/校准/检测专用章”无效。
Copies of this report without an official stamp test are not valid.
6. 本次校准所依据的技术文件(代号、名称)。
Reference documents for this calibration(code, name).

JJG 4-2015《钢卷尺检定规程》

7. 本次校准所使用的主要计量标准器具。
Main standards of measurement used this calibration.

设备名称	编号	证书号/有效期	计量特性
Name of Equipment	Serial No	Certificate No./Due Date	Metrological Characteristic
钢卷尺	/	191002445/2021-04-23	/

8. 校准地点、环境条件。
Place and environmental conditions of the calibration.

校准地点: 本中心实验室

Place of calibration:

温度: 21 °C

Temperature:

相对湿度: 57 %RH

Relative Humidity:

9. 被校准仪器限制使用条件:

Limiting condition of the instrument meterage:

校准结果

Result of Calibration

证书编号: HK2101120893
Certificate No.

第 3 页, 共 3 页
Page of

一、外观及工作性能检查: 符合要求

二、零值误差: 0.1mm

三、示值校准:

被测间隔	误差	允许误差	结论(P/F)
0~100 mm	0.1 mm	± 0.3 mm	P
0~200 mm	0.0 mm	± 0.3 mm	P
0~300 mm	0.0 mm	± 0.4 mm	P
0~400 mm	0.0 mm	± 0.4 mm	P
0~500 mm	0.0 mm	± 0.4 mm	P
0~600 mm	0.1 mm	± 0.4 mm	P
0~700 mm	0.0 mm	± 0.4 mm	P
0~800 mm	0.1 mm	± 0.5 mm	P
0~900 mm	0.0 mm	± 0.5 mm	P
0~1000 mm	0.1 mm	± 0.5 mm	P
0~2000 mm	0.2 mm	± 0.7 mm	P
0~3000 mm	0.4 mm	± 0.9 mm	P
0~4000 mm	0.3 mm	± 1.1 mm	P
0~5000 mm	0.3 mm	± 1.3 mm	P
0~6000 mm	0.4 mm	± 1.5 mm	P
0~7500 mm	0.4 mm	± 1.8 mm	P

四、说明(Note):

1. 结论: 所校准项目符合技术要求。

Conclusion:The calibration project comply with the technical requirements.

2. 本次测量结果的扩展不确定度为: $U=0.1\text{mm}$, $k=2$

Expanded Uncertainty of the Measurement Results: $U=0.1\text{mm}$, $k=2$

3. 依据JJF1059.1-2012测量不确定度评定与表示:

Conform to JJF1059.1-2012 Evalution and Expression of Uncertainty in Measurement.

4. 校准周期: 建议校准周期为壹年。

Calibration interval:The Suggest Calibration interval is one year.

(以 下 空 白)

(The below is blank)



深圳华科计量检测技术有限公司

Shenzhen Huake Metrology & Test Technology Co., Ltd.

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

第 1 页, 共 3 页
Page of

证书编号:
Certificate No.: HK2101120894

委托方:
Client: 江西嘉佳和装配式建筑有限公司

委托方地址:
Address: 江西省南昌市南昌县武阳镇创业大道58号

仪器名称:
Description: 电子天平

型号/规格:
Model/Type: FA1004

制造商:
Manufacturer: 上海舜宇恒平科学仪器有限公司

出厂编号:
Serial No.: SHP0210200050330

管理编号:
Asset No.: /

校准日期:
Calibration Date.: 2021 年 01 月 12 日
Y M D

校准:
Calibrated by: 林贞杰

核验:
Inspected by: 党邦全

批准:
Approved by: 江伟俊

发证单位(专用章):
Issued By (Stamp):



地址: 广东省深圳市宝安区沙井街道中心路卓越时代大厦。

Address: Excellence Times Building, Zhongxin Road, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong.

邮编(Post Code): 518104

电话(Tel): 0755-27883026

传真(Fax): 0755-27883736

网址(Web): <http://www.stsjt.vip>

电子邮件(E-mail): huakejiliangVIP@163.com



公众号



QQ/支付宝查询

校准说明

DIRECTIONS OF CALIBRATION

证书编号: HK2101120894

Certificate No.:

第 2 页, 共 3 页

Page of

1. 本实验室所出具的数据均可溯源至国家计量基准和国际单位制(SI)。
All data issued by this laboratory are traceable to national primary standards and International System of Units(SI).
2. 对本次测量若有异议, 委托方应于收到被测件之日起十五日内向本公司提出。
If there is any objection concerning the measurement, the client shall, within fifteen days from the date of receipt of the test piece, put forward to the company.
3. 本证书校准结果仅与受校准仪器有关。
The results relate only to the instrument calibrated.
4. 未经本实验室书面许可, 不得部份复制本证书。本证书分离使用无效。
This certificate shall not be reproduced except in full, if not allowed by the laboratory. Invalid for separation using.
5. 复印证书/报告未加盖“检定/校准/检测专用章”无效。
Copies of this report without an official stamp test are not valid.
6. 本次校准所依据的技术文件(代号、名称)。
Reference documents for this calibration(code, name).

JJG1036-2008《电子天平检定规程》

7. 本次校准所使用的主要计量标准器具。
Main standards of measurement used this calibration.

设备名称	编号	证书号/有效期	计量特性
Name of Equipment	Serial No	Certificate No./Due Date	Metrological Characteristic
砝码	HK-137	204104491/2021-09-27	F1级

8. 校准地点、环境条件。
Place and environmental conditions of the calibration.

校准地点: 客户实验室

Place of calibration:

温度: 21 °C

Temperature:

相对湿度: 55 %RH

Relative Humidity:

9. 被校准仪器限制使用条件:

Limiting condition of the instrument meterage:

校准结果

Result of Calibration

证书编号: HK2101120894
Certificate No.

第 3 页, 共 3 页
Page of

一、外观及工作性能检查: 外观合格, 功能正常


二、示值误差(g): (Max=100g d=0.0001g)

标准值	示值	误差	允许误差	结论 (P/F)
0	0.0000	0.0000	± 0.0005	P
0.02	0.0200	0.0000	± 0.0005	P
0.5	0.5000	0.0000	± 0.0005	P
2	2.0000	0.0000	± 0.0005	P
5	4.9999	-0.0001	± 0.0005	P
10	10.0001	0.0001	± 0.0005	P
50	50.0001	0.0001	± 0.0005	P
100	100.0004	0.0004	± 0.0010	P

三、重复性误差 (g):

试验载荷	重复性	允许误差	结论 (P/F)
100	0.0002	≤ 0.0010	P

四、偏载误差(g):

砝码位置如下图	试验载荷	示值	误差	允许误差	结论 (P/F)
	30	30.0001	0.0001	± 0.0005	P
	30	30.0000	0.0000	± 0.0005	P
	30	30.0000	0.0000	± 0.0005	P
	30	30.0001	0.0001	± 0.0005	P
	30	30.0002	0.0002	± 0.0005	P

五. 说明(Note):

1. 结论: 所校准项目符合技术要求。

Conclusion:The calibration project comply with the technical requirements.

2. 本次测量结果的扩展不确定度为: $U=0.5\text{mg}$, $k=2$.

Expanded Uncertainty of the Measurement Results: $U=0.5\text{mg}$, $k=2$.

3. 依据JJF1059.1-2012测量不确定度评定与表示:

Conform to JJF1059.1-2012 Evalution and Expression of Uncertainty in Measurement.

4. 校准周期: 建议校准周期为壹年。

Calibration interval:The Suggest Calibration interval is one year.

(以 下 空 白)

(The below is blank)



深圳华科计量检测技术有限公司

Shenzhen Huake Metrology & Test Technology Co., Ltd.

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

第 1 页, 共 3 页
Page of

证书编号:
Certificate No.: HK2101120895

委托方:
Client: 江西嘉佳和装配式建筑有限公司

委托方地址:
Address: 江西省南昌市南昌县武阳镇创业大道58号

仪器名称:
Description: 压力真空表

型号/规格:
Model/Type: (0~4) MPa

制造商:
Manufacturer: 红旗仪表

出厂编号:
Serial No.: HC80531525015

管理编号:
Asset No.: /

校准日期:
Calibration Date.: 2021 年 01 月 12 日
Y M D

校准:
Calibrated by: 林贞杰

核验:
Inspected by: 党邦全

批准:
Approved by: 江伟俊

发证单位(专用章):
Issued By (Stamp):



地址: 广东省深圳市宝安区沙井街道中心路卓越时代大厦。

Address: Excellence Times Building, Zhongxin Road, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong.

邮编(Post Code): 518104

电话(Tel): 0755-27883026

传真(Fax): 0755-27883736

网址(Web): <http://www.stsjt.vip>

电子邮件(E-mail): huakejiliangVIP@163.com



公众号



QQ/支付宝查询

校准说明

DIRECTIONS OF CALIBRATION

证书编号: HK2101120895

Certificate No.:

第 2 页, 共 3 页

Page of

1. 本实验室所出具的数据均可溯源至国家计量基准和国际单位制(SI)。
All data issued by this laboratory are traceable to national primary standards and International System of Units(SI).
2. 对本次测量若有异议, 委托方应于收到被测件之日起十五日内向本公司提出。
If there is any objection concerning the measurement, the client shall, within fifteen days from the date of receipt of the test piece, put forward to the company .
3. 本证书校准结果仅与受校准仪器有关。
The results relate only to the instrument calibrated.
4. 未经本实验室书面许可, 不得部份复制本证书。本证书分离使用无效。
This certificate shall not be reproduced except in full, if not allowed by the laboratory.Invalid for separation using.
5. 复印证书/报告未加盖“检定/校准/检测专用章”无效。
Copies of this report without an official stamp test are not valid.
6. 本次校准所依据的技术文件(代号、名称)。
Reference documents for this calibration(code, name).

JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》

7. 本次校准所使用的主要计量标准器具。
Main standards of measurement used this calibration.

设备名称	编号	证书号/有效期	计量特性
Name of Equipment	Serial No	Certificate No./Due Date	Metrological Characteristic
压力表校准仪	HK124348	15136464/2022-07-30	-----

8. 校准地点、环境条件。
Place and environmental conditions of the calibration.

校准地点: 本中心实验室

Place of calibration:

温度: 21 °C

Temperature:

相对湿度: 57 %RH

Relative Humidity:

9. 被校准仪器限制使用条件:

Limiting condition of the instrument meterage:

校准结果

Result of Calibration

证书编号: HK2101120895
Certificate No.

第 3 页, 共 3 页
Page of

一、外观及工作性能检查:符合要求

二、示值误差:

标准压力值 MPa	被检示值 MPa		示值误差 MPa		允许误差 MPa	结论 (P/F)
	升压	降压	升压	降压		
0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	± 0.064	P
1.0	1.004	1.001	0.004	0.001	± 0.064	P
2.0	2.000	2.003	0.000	0.003	± 0.064	P
3.0	3.004	3.005	0.004	0.005	± 0.064	P
4.0	4.003	4.006	0.003	0.006	± 0.100	P

三、最大回程误差:

实测值 MPa	允许误差 MPa	结论 (P/F)
0.003	≤ 0.064	P

四、最大轻敲位移:

实测值 MPa	允许误差 MPa	结论 (P/F)
0.002	≤ 0.032	P

五、说明(Note):

1. 结论: 所校准项目符合技术要求.

Conclusion:The calibration project comply with the technical requirements.

2. 本次测量结果的扩展不确定度为: ($k=2$)

Expanded Uncertainty of the Measurement Results: $U=0.5\%FS$

3. 依据JJF1059.1-2012测量不确定度评定与表示:

Conform to JJF1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement.

4. 校准周期: 建议校准周期为半年

Calibration interval:The Suggest Calibration interval is Six months.

(以 下 空 白)
(The below is blank)



深圳华科计量检测技术有限公司

Shenzhen Huake Metrology & Test Technology Co., Ltd.

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

第 1 页, 共 3 页
Page of

证书编号:

HK2101120896

Certificate No.:

委托方:

江西嘉佳和装配式建筑有限公司

Client:

委托方地址:

江西省南昌市南昌县武阳镇创业大道58号

Address:

仪器名称:

电子秤

Description:

型号/规格:

ZCS-6kg

Model/Type:

制造商:

瑞安市浩展衡器有限公司

Manufacturer:

出厂编号:

18273314

Serial No.:

管理编号:

/

Asset No.:

校准日期:

2021

年

01

月

12

日

Calibration Date.:

Y

M

D

校准:

Calibrated by:

核验:

Inspected by:

批准:

Approved by:

发证单位(专用章):

Issued By (Stamp):

地址: 广东省深圳市宝安区沙井街道中心路卓越时代大厦。

Address: Excellence Times Building, Zhongxin Road, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong.

邮编(Post Code): 518104

电话(Tel): 0755-27883026

传真(Fax): 0755-27883736

网址(Web): <http://www.stsjt.vip>

电子邮件(E-mail): huakejiliangVIP@163.com



公众号



QQ/支付宝查询

校准说明

DIRECTIONS OF CALIBRATION

证书编号: HK2101120896

Certificate No.:

第 2 页, 共 3 页

Page of

1. 本实验室所出具的数据均可溯源至国家计量基准和国际单位制(SI)。
All data issued by this laboratory are traceable to national primary standards and International System of Units(SI).
2. 对本次测量若有异议, 委托方应于收到被测件之日起十五日内向本公司提出。
If there is any objection concerning the measurement, the client shall, within fifteen days from the date of receipt of the test piece, put forward to the company.
3. 本证书校准结果仅与受校准仪器有关。
The results relate only to the instrument calibrated.
4. 未经本实验室书面许可, 不得部份复制本证书。本证书分离使用无效。
This certificate shall not be reproduced except in full, if not allowed by the laboratory. Invalid for separation using.
5. 复印证书/报告未加盖“检定/校准/检测专用章”无效。
Copies of this report without an official stamp test are not valid.
6. 本次校准所依据的技术文件(代号、名称)。
Reference documents for this calibration(code, name).

JJG 539-2016《数字指示秤检定规程》

7. 本次校准所使用的主要计量标准器具。
Main standards of measurement used this calibration.

设备名称	编号	证书号/有效期	计量特性
Name of Equipment	Serial No	Certificate No./Due Date	Metrological Characteristic
砝码	HK-137	204104491/2021-09-27	F1级
砝码	HK-668	202025689/2021-11-17	U=0.02mg, k=2

8. 校准地点、环境条件。
Place and environmental conditions of the calibration.

校准地点: 客户实验室

Place of calibration:

温度: 21 °C

Temperature:

相对湿度: 55 %RH

Relative Humidity:

9. 被校准仪器限制使用条件:

Limiting condition of the instrument meterage:

校准结果

Result of Calibration

证书编号: HK2101120896
Certificate No.

第 3 页, 共 3 页
Page of

一、外观及工作性能检查: 外观合格, 功能正常

二、示值误差(g): (Max=6kg d=0.1g)


标准值	示值	误差	允许误差	结论 (P/F)
40	40.0	0.0	± 0.5	P
1000	1000.0	0.0	± 1.0	P
2000	2000.1	0.1	± 1.0	P
4000	4000.1	0.1	± 1.5	P
6000	6000.5	0.5	± 1.5	P

三、重复性误差 (g):

试验载荷	重复性	允许误差	结论 (P/F)
3000	0.2	≤ 1.5	P

四、偏载误差(g):

砝码位置如下图



试验载荷	示值	误差	允许误差	结论 (P/F)
2000	2000.0	0.0	± 1.0	P
2000	2000.1	0.1	± 1.0	P
2000	2000.2	0.2	± 1.0	P
2000	2000.2	0.2	± 1.0	P

五. 说明(Note):

1. 结论: 所校准项目符合技术要求。

Conclusion:The calibration project comply with the technical requirements.

2. 本次测量结果的扩展不确定度为: $U=0.2g$, $k=2$.

Expanded Uncertainty of the Measurement Results: $U=0.2g$, $k=2$.

3. 依据JJF1059.1-2012测量不确定度评定与表示:

Conform to JJF1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement.

4. 校准周期: 建议校准周期为壹年。

Calibration interval:The Suggest Calibration interval is one year.

(以 下 空 白)

(The below is blank)